

380V320kw软启动器中文显示通讯功能

产品名称	380V320kw软启动器中文显示通讯功能
公司名称	上海维帝亚电气有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:wideart维帝亚 额定电流:640 (A)
公司地址	上海市奉贤区环城北路358号上电科工业园区6号楼www.ruanqidong.net
联系电话	86-2113816620337 15821227067

产品详情

品牌	wideart维帝亚	型号	GPR1-3000CN-320KW-380V
额定电流	640 (A)	额定电压	380 (V)
适用电机	三相异步电动机	用途	双闭环控制软启动
产品认证	CCC		

一、技术指标及参数

技术指标	xpr1-3000系列
输入电压	380v660v
额定工作电流	380v:22-1200a660v:90-660a
额定功率	380v:11-630kw660v:75-630kw
起动方式	6种起动方式： 限流起动/电压斜坡起动/突跳+限流起动/突跳+电压起动/电流斜坡起动/双闭环起动
保护方式	起动时、起动运行后在线保护
保护内容	12种保护功能
显示方式	中文液晶汉显或数字显示
参数个数	18个
故障记录个数	10个
端子个数	12个
过载能力	150% , 35s,200% , 15s
软起软停时间	2-60s提调
接口	485通讯接口,1个可编程继电器输出,0-20ma输出

二、产品特点和最新改进

特点一：在线保护功能。六进三出设计，相当于软起动器+电动机保护器，实时在线保护，降低投资。

（见照片-产品整体）

特点二：新增“旁路切换时间”参数。避免在重载情况下，大电流切换烧毁接触器。

（见照片-控制板）

特点三：lcd中文液晶显示。便于一般工作人员安装、调试、维护和故障处理。

（见照片-中文汉显）

特点四：双系列同一尺寸。xpr1-3000和xpr1-5000系列外型尺寸一致，各系列中660v/380v外型尺寸也一致。

特点五：通讯功能。提供中文上位机软件，便于用户远程控制和调试。

三、产品关键原器件和软件技术

（1）pcb控制板采取国外品牌电子器件；可控硅为中外合资品牌；互感器为国内知名品牌。

（2）控制软件技术为电流电压双闭环控制技术。

（3）显示软件为中文汉显，lcd蓝色大屏幕。

（4）通讯软件为485接口

四、外形与安装尺寸

五、参数设置与故障记录