

# KP ( 3CT ) 平板型普通晶闸管 KP1500A

产品名称	KP ( 3CT ) 平板型普通晶闸管 KP1500A
公司名称	上海密莱电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海密莱电气有限公司 型号:KP1500A 控制方式:单向
公司地址	中国 上海 上海市 上海市黄浦区广西北路528号4楼402A室
联系电话	86-21-63616077

## 产品详情

品牌	上海密莱电气有限公司	型号	KP1500A
控制方式	单向	极数	三极
封装材料	玻璃封装	封装外形	螺旋形
关断速度	普通	散热功能	带散热片
频率特性	超高频	功率特性	大功率
额定正向平均电流	0 ( A )	控制极触发电流	0 ( mA )
最大稳定工作电流	0 ( A )	反向重复峰值电压	0 ( V )

### 产品简介

kp1500a kp ( 3ct ) 平板型普通晶闸管

特征 通态平均电流:100-5000a  
正反向重复峰值电压:100-5000v  
全密封陶瓷-金属平板型结构  
符合gb4940-1985标准  
符合iec国际电工委员会标准

典型应用 直流电机控制  
直流电源控制 交流开关及温度控制  
同步电机励磁

我公司生产的普通晶闸管额定通态平均电流5a-5000a 断态及反向重复峰值电压100v-4500v。结构上分螺栓型和平板型，采用风冷和水冷式散热器，主要用于调温、调光、电源整流、逆变、电机调速、直流牵引、发电机励磁、快速开关、自动控制电频。该产品符合国标gb4940-85、jb5838-91、jb5839-91及国际电工委员会 ( iec ) 标准。

type	if(av)a	ifsm a	vtmv	vfmv	idrm ma	igtma	vgtv	ihm a	dv/dt v/μs	di/dtv /μs	tj	rjc /w	wenghtg	outline no	
kp100a	100	160	2.6	100 ~ 2 000	15	15 ~ 2 00	2. 5	15	200	100	-40 ~ +125	0.11	75	f1	
kp200a	200	320						~				0.11	90/205	f2e2	
kp300a	300	480						200				0.08	105/290	f3e3	
kp500a	500	800			15 ~ 2 50	15	0.04	205/375				f4e4			
						~									
						250									
kp800a	800	1280			30	3. 0	15	0.026				230/430	f5e5		
							~								
							300								
kp1000a	1000	1600			15 ~ 3 00	0.020	300/540	f6e6							
kp1500a	1500	2400										~ 4 00	0.020	655	e7
kp2000a	2000	3200										15 ~ 4 00	0.012	760	e8
kp2500a	2500	4000			45	0.010	1215	e9							
kp3000a	3000	4800										3 0	0.010	1265	e9e10e 11
kp3500a	3500	5600										0.010	1295	e9e10e 11	
kp4000a	4000	6400	0.010	1325	e9e10e 11										
kp5000a	5000	8000	0.010	1385	e9e10e 11										