

# KS ( 3CTS ) 平板型双向晶闸管 KS1000A

产品名称	KS ( 3CTS ) 平板型双向晶闸管 KS1000A
公司名称	上海密莱电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海密莱电气有限公司 型号:KS1000A 控制方式:单向
公司地址	中国 上海 上海市 上海市黄浦区广西北路528号4楼402A室
联系电话	86-21-63616077

## 产品详情

品牌	上海密莱电气有限公司	型号	KS1000A
控制方式	单向	极数	三极
封装材料	玻璃封装	封装外形	螺旋形
关断速度	普通	散热功能	带散热片
频率特性	超高频	功率特性	大功率
额定正向平均电流	0 ( A )	控制极触发电流	0 ( mA )
最大稳定工作电流	0 ( A )	反向重复峰值电压	0 ( V )

### 产品简介

ks1000a ks ( 3cts ) 平板型双向晶闸管

特征 通态平均电流:5-1000a  
正反向重复峰值电流:100-2000v  
全密封玻璃-金属螺柱型结构 全封闭陶瓷-  
金属螺柱型结构 全密封陶瓷-  
金属平板型结构  
符合gb4192-1986部分标准  
符合iec国际电工委员会标准

典型应用 快速马达控制 温度控制  
交流开关

我公司生产的普通晶闸管额定通态平均电流5a-5000a 断态及反向重复峰值电压100v-4500v。结构上分螺栓型和平板型，采用风冷和水冷式散热器，主要用于调温、调光、电源整流、逆变、电机调速、直流牵引、发电机励磁、快速开关、自动控制电频。该产品符合国标gb4940-85、jb5838-91、jb5839-91及国际电工委员会 ( iec ) 标准。

螺栓型

type no	it(rsm)a	vtmv	vrrmv	irrmma	igtma	vgtv	ihma	dv/dtv/ $\mu$ s	tj	rjc /w	weightg	outline no						
ks5a	5	2.6	100 ~ 2000	30	350	3.5	250	100	-40 ~ +125	0.11	10	b1						
ks10a	10										25	b2						
ks20a	20										27	b3						
ks30a	30										110	d2						
ks50a	50										130	d3						
ks100a	100										165	d4						
ks200a	200										335	d5						
平板型	ks200a	200	2.6	100-2000	vdrm = 90 %vds m	30	350	3.5	350	200	30	-40-+125	0.11	90/205	f2e2			
	ks300a	300											40	400	400	0.08	105/290	f3e3
	ks500a	500														0.04	205/375	f3e3
	ks800a	800															230/430	f5e5
	ks1000a	1000															300/540	f6e6