

## 2%硅油医疗级POM LUBRICOMP KI001XXJ

产品名称	2%硅油医疗级POM LUBRICOMP KI001XXJ
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:KI001XXJ 性能:2%硅油医疗级POM
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供货2%甲基硅油诊疗级POM LUBRICOMP KI001XXJ 2%甲基硅油 诊疗级 耐磨损级

Hostaform? 法国赫斯特C13021 不错的抗化学性能，不错的流通性和延展性，高刚度，抗水解反应性

Hostaform? 法国赫斯特C13031 不错的抗化学性能，不错的流通性，高刚度，抗水解反应性

Hostaform? 法国赫斯特C2521 不错的抗化学性能，调节剂破坏性，抗水解反应性

Hostaform? 法国赫斯特C27021 不错的抗化学性能和流通性，高刚度，抗水解反应性

Hostaform? 法国赫斯特C9021 AW 不错的抗化学性能，耐磨性能，高阻性热，低摩擦系数

Hostaform? 法国赫斯特C9021 GV1/10 高韧性，高刚度，高阻性热

Hostaform? 法国赫斯特C9021 GV1/30 玻璃纤维提高，高韧性，高刚度，高阻性热

POM塑料(聚甲醛)(赛刚~特灵) 介绍：

英语名:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM（聚甲醛环氧树脂）界定：聚甲醛是一种没有主链，密度高的，高晶形的线形高聚物，具备良好的全面性能。聚甲醛是由室内甲醛汇聚所得的。它是密度高的、高玻璃化温度的热固性橡胶制品。具备较好的物理学、机械设备和化工特性，尤其是有优良的耐磨擦特性。也更是由于这种良好的化工和机械性能可以和钢材匹敌，而净重又轻于钢，才称作“赛刚”！

比例:1.41-1.43克/立方 成形缩水率:1.2-3.0% 成形温度：170-200 干燥标准：80-90 2钟头

POM原材料特性:综合性能不错,抗压强度、弯曲刚度高,减磨耐磨性能好,吸湿小,规格稳定好,但耐热性差,易点燃,在空气中曝晒易衰老。

适合制做减磨抗磨损零件,传动系统零件,及其化工厂,仪表盘等零件