

硅胶,硅胶自粘带 ARLON

产品名称	硅胶,硅胶自粘带 ARLON
公司名称	雅龙材料科技（苏州）有限公司
价格	50.00/卷
规格参数	品牌:ARLON 型号:硅胶自粘带 总厚度:/(mm)
公司地址	中国 上海市 上海闵行区颛桥镇繁安路59弄6号502室
联系电话	86 021 64421011 13917304469

产品详情

品牌	ARLON	型号	硅胶自粘带
总厚度	/(mm)	颜色	/
耐温	/()	适用范围	/
产品认证	/		

arlon 与 mox-tape® 硅胶带是从专业按配方制造的硅橡胶中生产出来的。它们不可逆转地结合在一起，提供一个绝缘屏障，可以防潮湿、防氧化、防臭氧和防电晕，在广泛的温度范围下工作（-65of 到 +500of）。我们的产品提供优越的电绝缘性，其 300 vpm 的绝缘强度最少在

356of/180oc。典型特征热稳定性.....356of/180oc温度范围.....-65of 到 +500of (-50oc 到 +260oc)体积电阻系数.....1013ohm-cm min. (astm d257)自粘.....2 p.p.i. min. (astm d2148)硬度.....50 ± 10 支柱 a (astm d2240)吸湿.....0.9% (在 h20 @ 70of 里 46 小时)

注：上述的特征只作为指南进行发表，如果没有在您的实验室里进行测试，请不要具体使用。性能优势 • 防潮、防氧化和防臭氧，以保证持续的高绝缘值。 • 当在复杂的结构里环绕时，它平稳地去适应环境。 • 在室温下，24 小时自粘。 • 与触点不粘接，并且也不与其它表面或基片粘接。 • 单一包装的绝缘性减少了实验时间和成本。 • 减振、隔热、防机械震动，以及防电晕。 • 固有的阻燃剂，当燃烧物形成为绝缘的灰烬时。满足 far 25.853 里规定的卧式燃烧测试标准。 • 30 (sa) 和 40 (sb) 系列 mox-tapes® 甚至在尖缘也提供相同的厚度。

压缩在硅橡胶里的玻璃纤维织物防止吸液，并在高湿环境下维持高绝缘电阻。

这些受控制的伸长胶带提供相同的绝缘屏障。 • 所有的胶带受专门薄层交替衬垫的保护。