

易事特UPS电源 EA806在线式工频机 6KVA 4800W内置输出隔离变压器

产品名称	易事特UPS电源 EA806在线式工频机 6KVA 4800W内置输出隔离变压器
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	易事特:EA800系列 EA806:4800W 深圳:220V/380V
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

易事特UPS电源EA806 EA800系列详情

易事特UPS电源节能、绿色、环保”的新概念而推向市场的一款高端模块化UPS产品，其不只包含了传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器的设备，还具有智能型的电源保护功用，而且采用了平均电流操控整流技能、顺位主从同步操控技能、多级涣散式操控技能和三阶正弦波逆变等多项新概念技能，在大幅提高了设备的可用性、牢靠性的基础上降低了设备的出资、运营、保护成本。

体系简介

体系为模块式结构，由静态开关模块、监控模块和N个功率模块并联组成，模块N+X冗余，依据用户需求进行在线升级扩容；

多可四套体系并机运用，满意N+1、2N、 Δ 2N多种供电计划要求；

监控模块、静态开关模块和功率模块均可在线热插拔；

体系可按需设定为1/1、1/3、3/1或3/3的进出线方法；

采用无主从并联、多级涣散式操控技能，无运转瓶颈、性能牢靠；

一切功率模块共享电池组；

具有完善的电池管理功用：电池自放电功用、自动均浮充转换功用、温度补偿功用、自动均流功用；

任一功率模块均具有输入、输出和充电功率的平衡分配功用；

整机功率大于95%（AC-AC），逆变功率大于98%（DC-AC），输入电流谐波（THDI）小于3%，输入功率因数（PF）大于0.99；

沟通输入采用连续电流形式（CCM）运转，减少对电网搅扰（RFI/EMI）；

契合行业规范要求的外形结构，设备体积小，重量轻，可满意普通楼宇承重要求；

可选配输入、输出K值隔离变压器；

手动修理开关、C级防雷模块、LAN、RS232、RS485/RS422通讯接口、远程监控软件均为规范装备。

服务器等设备一般功率因素是0.8，电池包的选型,现在主流电池都是12V的不同的是"AH数",也就是"安时数",一般UPS的电池要求都是12的倍数.说到这不知道你理解了没有,打个比如如果电池包是24V是话那就要用两组12V的并联别的AH数是电池上标的,有很多种。然后我们就算每组电池的电池数,一个很简单的算法,但是并不是十分准确(电池包电压数*AH*电池个数=负载功率*延时时刻)依据这个你算出电池个数来就足够了。

在规划通讯机房UPS供电体系时，管理人员不只要对UPS自身品牌，型号作要求，更要懂得怎样在关键上保护UPS持续作业,然后到达节约出资和实现体系的牢靠性、灵活性，为通讯设备及计算机负载提供有效的确保。