

# 桥梁预制空心板气囊 充气内模 橡胶气囊

产品名称	桥梁预制空心板气囊 充气内模 橡胶气囊
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

## 产品详情

桥梁预制空心板气囊 充气内模 橡胶气囊 橡胶气囊（充气芯模）性能特点

- 1、橡胶气囊的设计科学合理 应用橡胶气囊，预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件，全部能满足设计要求，并且橡胶气囊操作简单、省工、省时、省材。
- 2、橡胶气囊有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点 橡胶气囊采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，橡胶气囊能满足在各种工作条件下的施工使用。
- 3、橡胶气囊适用温度广泛 在—10 ~ 90 的范围内，橡胶气囊的材质不会发生变化。
- 4、橡胶气囊为桥梁、建筑现场施工轻型化提供了必选的条件 预应力空心板混凝土构件，由于采用橡胶气囊，其重量比非预应力实心构件轻20%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径加大，现场施工简便安全。
- 5、橡胶气囊施工工艺简便、安全、卫生 使用橡胶气囊，只用少量简单工具，无需特殊工艺。 只要将橡胶气囊入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时（按压力表和说明书为准），即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将橡胶气囊放气抽出，即可完成成品构件的成型，而且橡胶气囊不污染环境。  
橡胶气囊（充气芯模）使用后应妥善保管：  
1洗净晾干存于阴凉通风处，以免潮湿空气腐蚀气囊；  
2不能在气囊上方放置重物，以免压坏气囊；  
3不能放置在含酸性、碱性、油脂的物品旁，以免腐蚀气囊。