

# 泡沫板厂家 安庆泡沫板 斯咏|轻质牢固

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 泡沫板厂家 安庆泡沫板 斯咏 轻质牢固     |
| 公司名称 | 安徽斯咏保温材料有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 安徽省合肥市肥东县站北路2号          |
| 联系电话 | 17755152181 17755152181 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽斯咏保温材料有限公司

聚乙烯闭孔泡沫板，是国内一种新型的接缝止水材料，经等单位反复测试证明，安庆泡沫板，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，泡沫板定制，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞隧道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中，也可用作大管径管道的弹性垫层以及渠道的防冻垫层。

聚乙烯闭孔泡沫板的性能是非常复杂的。首先，泡沫板的性能是发泡的倍率，发泡的倍率越高，泡沫越轻越柔软。其次，交联剂的用量，交联剂用量越大，泡沫越硬，泡沫板厂家，发泡的倍率越低。第三，生产工艺。是模压发泡，还是挤出发泡，还是注塑发泡？生产出来的泡沫产品都是不一样的。第四，填料的多少，也是决定泡沫性能的主要因素。以上这些因素对泡沫板的影响都非常大。当然用的原料聚乙烯也非常关键。如果说聚乙烯与非

标聚乙烯生产的泡沫板有什么差别，在同样配方，同样工艺的情况下，泡沫板的耐撕裂强度、耐候性能等可能会受到影响。

**聚泡沫板** 又名泡沫板、EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，eps泡沫板，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能。有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温保持稳定。增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

泡沫板厂家-安庆泡沫板-斯咏|轻质牢固由安徽斯咏保温材料有限公司提供。安徽斯咏保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！