

纸托盘设计定制 耀华包装 天津纸托盘

产品名称	纸托盘设计定制 耀华包装 天津纸托盘
公司名称	天津市耀华包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区大港中塘镇西河筒村
联系电话	13820685308 13820685308

产品详情

纸箱在高温高湿环境下如何抗压

纸箱在高温高湿环境下如何抗压

为了保证出口纸箱在高温高湿条件下仍有足够的抗压能力，在客户的推动下，一些纸制品厂开始增加纸箱的高温高湿性能。纸箱高温高湿的测试方法是：将纸箱密封，放入高低温交变湿热箱中，在箱顶堆放重量。重量为空箱抗压值的1/4~1/6，观察其承受重压的时间。

为了保证纸箱在高温高湿条件下能承受一定的堆叠重量，一些纸箱厂采用提高纸箱抗压强度的方法，导致纸张成本大幅增加。近两年来，在糊中加入交联剂和稳定剂，纸托盘生产厂家，提高纸箱的耐高温高湿性得到了广泛认可。交联剂是一种聚合物聚合物。添加糊后，其分子将取代淀粉分子中的羟基，形成稳定的交联。

工业包装纸箱常用的材料有哪些

工业包装纸箱常用的材料有哪些

工业包装纸箱常用的材料有哪些？包装纸箱是纸制品包装印刷中常见的包装类型；使用的材料包括瓦楞纸、纸板、灰底板、白卡和特殊艺术纸；有些人还将纸板或多层轻压花板与特殊纸张结合，以获得更坚固的支撑结构。还有许多适合纸箱包装的产品，如常见药品、

食品、化妆品、家电、小五金、玻璃器皿、陶瓷、电子产品等。

在结构设计方面，纸箱应根据不同产品的包装要求而变化。同样是药品包装，药片和瓶装对包装结构的要求大不相同。瓶装需要高强度、耐挤压的硬纸板组合牢固，形成保护层。其结构一般内外结合，内层通常采用固定瓶装置，外包装尺寸与瓶规格密切相关。

如何合理选择重型纸箱中的辅助材料

1.模切海绵尽量不要太硬

模切用的海绵有清废海绵、弹空海绵、去屑海绵、清废沟母等硬度不同，纸托盘设计定制，应在不同位置使用不同的海绵。

嵌刀线两侧使用的海绵硬度一般为35-40HS；在狭窄的地方使用硬度较高的海绵，天津纸托盘，一般为60HS。通常海绵的高度应高于刀峰2mm；放置在狭窄地方的硬海绵应高于刀锋0.5mm。放置海绵时，应连续粘贴在嵌刀线两侧，一般离刀线1mm为宜。

2.底胶垫应尽可能平整

底胶垫应尽可能平整，耐切性高。反弹胶应根据模具切割刀的高度和模具切割产品确定，以避免废物清除不良、模具切割不均匀等问题。

纸托盘设计定制-耀华包装(在线咨询)-天津纸托盘由天津市耀华包装有限责任公司提供。天津市耀华包装有限责任公司是一家从事“纸包装，木包装，塑料包装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耀华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使耀华包装在塑料材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！