

格兰仕 格兰仕空调维修 格兰仕空调维修清洗

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 格兰仕 格兰仕空调维修 格兰仕空调维修清洗 |
| 公司名称 | 四川成都飞达电器维修公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市区青羊东路 |
| 联系电话 | 18982277406 |

产品详情

空调

一、 电气部分：

1、 更换主控板、显示板：

在检测主板和显示板是否存在故障时，严禁将机内配线的绝缘层剥开检查或将插件线剪断对接。在更换主板后，格兰仕空调维修清洗，必须将各配线调整扎好，所有线路严禁挤压，避免造成短路或引发安全事故。

2、 更换保险管：

保险管炸裂或熔断的必须查明原因，格兰仕空调维修站，并排除故障后，再更换相同规格保险管，严禁用铜丝或导线代替保险管使用。

3、 更换温度熔断器：

温度熔断器开路必须查明原因，接线端子排上的须检查接线是否牢固，对存在松动的须重新拧紧，再更换同规格的温度熔断器，严禁短接或用铜丝代替温度熔断器交用户使用。

空调

1) 室内机组安装应避免太阳直射且远离冷热源。

(2) 机组周围应留有一定的空间，格兰仕，以便于安装操作和维修，空气过滤网要能有取出的余地。

(3) 要考虑机组的位置，使所形成的气流组织合理，以能覆盖死角为佳。

(4) 空调器的风口不能有障碍物阻挡，以免造成气流短路。

(5) 室内机组位置既要考虑到美观协调，又要方便使用。

(6) 安装位置应平整、牢固，以减少振动和噪音。

(7) 空调器设置过冷或过热都对其不利，而且也浪费电。所以，空调器应设定适当的室内温度，如果室温调节开关位于"CONT"位置，则空调器将与室温无关而持续送风运转。

(8) 要定期清洁空气过滤器，过滤器如果被堵塞会减小风量和降低运转效率，应正确地调节风向，把风向调节成自动摆动送风，可获均匀的室温。

(9) 尽量在必要时开动空调器，充分地利用定时器，使空调器仅仅在必要时才运转，说人睡眠以后，空调器也应当休息，同时也有利于身体健康。

(10) 尽量不要让阳光和外界空气（特别是热风）进入空调区域，窗户要用窗帘或百叶窗遮挡阳光，门要随手关闭

一：经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好，若发现异常，应根据情况采取相应解决措施。

二：水系统要注意管路连接处是否漏水，若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。

三：水系统和风管机系统要定期清洗过滤网，一般2-3周左右清扫一次。

四：多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管，使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。

五：空调器要长期停机时，应对空调器作清洗，格兰仕空调维修网点，清洗好后只开空调器的风机，运转约2-3小时，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好。

通风与空调工程隐蔽项目

1) 敷设于竖井内、不进入吊顶内的风道（包括各类附件、部件、设备等）：检查风道的标高、材质、接头、接口严密性，附件、部件安装位置，支、吊、托架安装、固定，活动部件是否灵活可靠、方向正确，风道分支、变径处理是否合理。

是否符合要求，是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。

格兰仕-格兰仕空调维修-格兰仕空调维修清洗由四川成都飞达电器维修公司提供。四川成都飞达电器维修公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。成都飞达电器维修——您可信赖的朋友，公司地址：成都市区青羊东路，联系人：宁辉。