

# 康佳 康佳液晶电视维修 康佳液晶电视维修网点

产品名称	康佳 康佳液晶电视维修 康佳液晶电视维修网点
公司名称	四川成都飞达电器维修公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市区青羊东路
联系电话	18982277406

## 产品详情

### 电视

家中的液晶电视看久了，屏幕上难免会积累一些灰尘和油污。那么，怎样才能正确去除这些污物而不使液晶屏幕受损呢？下面编辑就来教您一招。如果屏幕上不幸沾染了污物，应当使用的液晶屏擦拭布沾取适量去离子水或清洁剂来轻轻擦拭，有条件的采用喷水的方法更好。布面保持轻微湿润感即可，切不可过于潮湿。擦拭布采用纤维，比一般的擦拭布柔软细腻，康佳液晶电视维修主板，不易损伤液晶屏幕，还能同时起到消除静电的作用。那么，可不可以用普通的软布或纸巾沾取清水或酒精来擦拭呢？是好不要这么做。因为，普通软布，甚至是眼镜布，以及纸巾虽然看起来很柔软，但其实它们的表面纤维对于“娇嫩”的液晶屏幕而言还是粗糙了一些，难免会划伤屏幕表面，缩短液晶屏的使用寿命。使用清水擦拭屏幕时，如不慎将清水滴入电视内部，会造成短路，将电路板烧坏。并且，对于油性污物，清水是无能为力的。而酒精作为一种，极易将液晶屏表面的特殊涂层溶解破坏，从而降低液晶屏幕的显示效果。

### 电视

、如果液晶电视主板出现故障时，首先测量一下，主板电路供电电压是否正常。

、若以上都正常，那就在测量一下主板上的所有，DC—DC电压变换电路芯片，各输出端引脚对地电压是否正常，若有异常，检查芯片异常脚周围元件即可。

、如果电视机待机灯亮，就是不开机时，通过以上测量都正常，那就重点应检查一下主板上的CPU开/待机控制电路元件即可，若通过以上测量都正常，还不行时，那这故障就是主板电路上的主控制芯片已损坏(也就是说主板损坏了)

### 液晶电视维修技巧口诀

所有液晶电视的电源板都是副电源部分先工作，输出5v电压给主板CPU供电，康佳，CPU得到开机指令后

输出控制信号PS—ON，让电源板上的PFC电路工作，产生正常的PFC电压（400V左右），接下来由PFC电路生成一个控制信号，使PWM脉冲振荡主电源开始工作，从变压器次级得到+12v和+24v电压给后级负载电路供电。其中，+12V电压主要给主板的信号处理电路和伴音功放电路供电；+24v电压主要给背光电路（高压板）供电。

液晶维修并不难，工作原理记心间；

电压来自电源板，亮度来自背光源；

信号处理机芯板，显示分配控制板；

5V供电勤劳，一年四季歇不了；

12V供给机芯板，中放功放向它看；

24V送到背光板，无它屏幕缺光源；

机芯板子是领导，开关信号向它要；

电源模块背光板，电平高开（机）低关；

PWM脉冲很重要，少了亮度提不高；

LVDS线要求高，变质松动有干扰；

电视机使用中应注意以下几点；

1. 使用前应仔细阅读使用说明书，根据说明操作使用，仔细检查各连接点是否正确，电源电压是否符合要求，所有使用者都要熟练掌握操作规程，确保功效良好。

2. 电视机电源插板应安置在小孩不容易触接的地方，避免产生不必要的麻烦，不要让水，饭、和其他金属类小东西从散热空掉进机内，一旦意外掉进机内东西，一定要先关掉电源待技术人员处理后再行开机。

3. 电视机在雷雨天气一定要关闭电源，拔掉天线插头，避免雷击。

4. 在冬季，康佳液晶电视维修网点，电视机尽量不要放置在门窗附近，室外移到室内不要急于开机待机温与室温平衡后再行工作。否则，冷热交接产生冷凝水引起故障。

康佳-康佳液晶电视维修-康佳液晶电视维修网点由四川成都飞达电器维修公司提供。行路致远，砥砺前行。四川成都飞达电器维修公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家电维修、安装具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!