

六盘水灌装封尾机 灌装封尾机 中环机械

产品名称	六盘水灌装封尾机 灌装封尾机 中环机械
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHF-1980N男士清新舒润洁面膏洗面奶灌装封尾机

男士清新舒润洁面膏洗面奶 150ml纯净济州植物芬多精有效舒缓皮肤累积的疲劳，六盘水灌装封尾机，薄荷醇和磨砂颗粒帮助清除皮肤污垢和老化角质的洁面泡沫。蕴含“济州岛芬多精复合物”*，帮助舒缓倦怠肌肤纯净济州岛松树、樟树、杉树、扁柏树成分，帮助舒缓倦怠的男士肌肤，赋予肌肤健康生机。薄荷醇为肌肤带来舒爽清凉感淡蓝色的薄荷醇颗粒同时，带给肌肤舒爽清凉感。即樟树叶提取物、杉树叶提取物、海岸松树皮/芽提取物、日本扁柏水

主要特点:ZHF-1980N森林男士清新舒润洁面膏洗面奶灌装封尾机采用PLC + 触摸屏控制操作；通过变频调节主机速度。无管不灌装；变频报警（电压不稳）；过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能；软管尾部被剪切部位刺、平整，满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时，保持相当高的工作精度，在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷，操作方便、省时。

技术参数：

生产能力：60-70支/min

灌装量：2-350ml

软管直径：10-55mm

软管长度：40-220mm

灌装精度： $\pm 0.5\%$

封尾加热方式：内加热

主电机功率：1.5KW

热封功率：3KW

工作气压：0.8MPa

外形尺寸：2250 × 950 × 2150 (mm)

重量：1200kg

?集团企业推荐实惠封尾机，价格便宜软管灌装封尾机，全自动软管灌装机

集团企业推荐实惠封尾机，价格便宜软管灌装封尾机，灌装封尾机，全自动软管灌装机

ZHF-1980全自动软管定量灌装封尾机

机器特点：

该机是一种软管灌装封口机，其中，包括机架，传送装置，封口装置，推出杯装置以及依次连接于机架顶部的控制装置，放膜装置，灌装装置，落杯洗杯装置，传送装置包括设置于机架内部的驱动轮，从动轮以及套设于驱动轮与从动轮外围的置杯模具，置杯模具上设有固定孔，封口装置与推出杯装置均设置于控制装置与机架之间，推出杯装置近封口装置的一侧设有连接于机架上的顶杯气缸，推出杯装置与放膜装置之间设有两个连接于控制装置的封口装置;控制装置分别控制连接驱动轮，封口装置，推出杯气缸，放膜气缸，气动球阀，洗杯装置，落杯装置。

产品特点：

该设备自动化程度高，生产流程主要包括自动上管、对色标、灌装、封尾、打批号、切尾、出管；并具有自动剔管功能。加热部分采用内加热方式，使用向软管尾部内壁吹热风，从而熔化塑料，再打齿纹和批号，封尾质量高。灌装部分与物料接触部分全部采用不锈钢材料，耐酸、耐碱、耐腐蚀。管道全部采用快速卡箍连接，装卸方便、快捷、轻巧。料阀采用转阀，清洗十分方便，无藏污纳垢之处。转位采用精密凸轮分度机构，定位平稳。根据用户的要求可选配密封料斗、加温料斗，自动加料等装置。

适用范围：该设备广泛地被胶水、化妆护肤品、药品药膏及食品调味品行业所采用，适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类、乳液类、油剂及水剂等。

技术参数：

产量：20-40pcs/min

软管直径：10-55mm

软管长度：30-190mm

灌装量：5-25ml adjustable , 15-100 adjustable , Customised

精度：±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.3m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8.5Kw

尺寸:1800 × 1050 × 1860 mm

重量:800Kg

自动软管灌装机，珍珠臻养膏封尾机，洁面乳灌装封尾机生产厂家

ZHF-1980N自动软管珍珠臻养洁面乳灌装封尾机

机械特性：本机主要用软管作为包装容器材料企业进行产品的充填封尾。设备采用密封工作环境、适合膏体、乳液、液体，定量准确，封尾密封效果好，尾部无泄漏，各样品容量一致性好，一次完成灌装、密封、打码、送出成品。选择电气电子配件，西门子PLC和独立显示(选配)。机器外形设计紧凑，占地面小。对标系统精度高，对标更稳定。调节生产参数只需要在屏幕外置便可，省心的灌装封尾机，数字化显示，快速方便调整，非常人性化。

应用范围：ZHF-1980自动胶管充填封尾机广泛用于药业、护肤、化妆品日化、食品、化工等行业的产品包装。珍珠臻养洁面乳100ml每支软管包装量，温和清洁，耐用的灌装封尾机，白嫩细滑，温和地去除肌肤内存留污垢及杂质，减轻肌肤负担。细腻柔和的亲肤泡沫，不伤害肌肤保护层，用后皮肤光滑、水润、柔软并富有弹性；易于清洗，不紧绷，同时可用于面部卸妆。

技术参数：

产量：50-70pcs/min。

灌装精度：1%

管径：10-50毫米。

气压：0.4 -0.8 Mpa。

封尾方式：热封尾

工作电压：3800 V/50 Hz

灌装量：5-250 ml。

管子长度：50 -220 毫米。

外观尺寸：2350mm × 960 mm × 1800 mm (以实际尺寸为准)

六盘水灌装封尾机-灌装封尾机-中环机械(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。六盘水灌装封尾机-灌装封尾机-中环机械(查看)是温州中环智能机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈贤森。