

# 志达 FT35轴流风机叶轮 FT35轴流风机

产品名称	志达 FT35轴流风机叶轮 FT35轴流风机
公司名称	山东志达机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	13326269866 13326269866

## 产品详情

### DFBZ系列方型壁式轴流风机的安装与维护

- 1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形，待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动，玻璃钢FT35轴流风机，叶片与风筒间隙应均匀，FT35轴流风机叶轮，不得相碰。
  - 2、联接出风口之管道重量，不应由风机风筒承受，安装时应另加支撑。
  - 3、在轴流通风机进口端必须装置集风器，并装好防护铁丝网。
  - 4、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打螺栓强制连接，以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座，FT35轴流风机厂家，加垫以保持其水平位置，然后将地脚螺栓旋紧。
  - 5、该轴流通风机不准吊装使用，FT35轴流风机，安装完毕后，须先进行试转。
  - 6、通风机在长期未使用后，再重新使用时，必须先检查各联接部分是否牢固可靠，并经试运转后，方可正式使用。
  - 7、风机正式运转后，每年应检查一次螺钉是否松动，电线表皮是否损坏，根据其具体情况加以修理。
- 经常注意风机在运转中有无异常响声，振动是否加大，并且及时检查修理。

山东志达机电科技有限公司主要生产玻璃钢轴流风机外壳、玻璃钢方形壁式轴流风机外壳、玻璃钢边墙风机外壳等玻璃钢风机产品。

DFBZ低噪声方形壁式轴流风机：DFBZ系列风机采用低噪声轴流叶轮、风机电机直联传动，方形消音型外壳。出风口装有铝合金自垂百叶；具有明显的外形美观，噪声低、运行平稳、安装牢固等优点，广泛适用于民用商用建筑工程和厂矿企业车间的低噪声壁式排风。可根据使用场合要求制成防爆防腐型风机。本系列风机一般配用三相电机，按用户要求可对以下配用单相电机。

T35、BT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等三部分组成。BFT35风机主要由叶轮、机壳、集风器等组成，它们均为玻璃钢制成。支架是由型材制成与风筒连接。叶轮部—由叶片和轮毂组成，叶片均采用薄钢板制成，且按选定之安装角焊于轮毂上。机壳部—由风筒，支架组成，均采用薄钢板及型材制成，风筒为圆筒型，与叶轮之间有一定间隙。（BT35风机风筒内圆铆接铝衬用以防爆）。集风器部—由集风器法兰、集风器组成、集风器为圆弧流线型，可减少气流入口的损失，由薄钢板制成。

志达(图)-FT35轴流风机叶轮-FT35轴流风机由山东志达机电科技有限公司提供。志达(图)-FT35轴流风机叶轮-FT35轴流风机是山东志达机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。