

# PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀

产品名称	PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3700.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 材质:304，316不锈钢 性能:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀，PZ973H、X-16P电动全闭式刀形闸阀装置参数:

电源：AC380V、50HZ。 标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。 防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。 防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。 可选：配电气控制器 PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。配有多回转式电动装置，使阀板作上下直线运动，实现远程控制阀门的打开或关闭，阀体材质采用铸钢、不锈钢，口径范围：DN50～DN1000，使用温度：-425℃，公称压力：1.0～1.6MPa。PZ973刀型闸阀应用于化工、煤炭、制糖、污水、造纸等领域，特别适合于造纸行业在管道上作调节与节流使用。

PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀电动特点:

启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。 安装高度及位置不受限制。 采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。 配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生

名称：，PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀

型号：PZ973W-16P-DN350

主要性能规范

公称压力 ( MPa )  
1.01.6

壳体试验 ( MPa )  
1.52.4

密封试验 ( MPa )  
1.11.8

工作温度  
100

PZ973W-16P电动刀闸阀，不锈钢刀形闸阀主要外形及连接尺寸 ( mm )

MPa DN L D D1 D2 N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 4-M16 180

65 46 180 145 120 4-M16 180

80 46 195 160 135 4-M16 220

100 52 215 180 155 8-M16 220

125 56 245 210 185 8-M16 230

150 56 280 240 210 8-M20 280

200 60 335 295 265 8-M20 360

250 68 390 350 320 12-M20 360

300 78 440 400 368 12-M20 400

350 78 500 460 428 16-M20 400

400 102 565 515 482 16-M22 400

450 114 615 565 532 20-M22 530

500 127 670 620 585 20-M22 530

600 154 780 725 685 20-M27 600

700 165 895 840 800 24-M27 600

800 190 1010 950 898 24-M30 680

900 203 1110 1050 1005 28-M30 680

1000 216 1220 1160 1115 28-M30 700

1200 254 1450 1380 1325 32-M36 800