

蒸发浓缩阻垢分散剂ExlenECC0504

产品名称	蒸发浓缩阻垢分散剂ExlenECC0504
公司名称	伊恩艺科（山东）环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市汶上县寅寺镇政府驻地（联想化工园区）西南500米（注册地址）
联系电话	13325198468

产品详情

1. 性能与用途

蒸发浓缩阻垢分散剂ECC0504是根据高硬度、高碱度、高硫酸根含量水体而开发的一款专用阻垢分散剂，是由特殊的树枝状大分子、分散剂等物质合成；通过阈值效应、晶格修饰等作用而达到高含量水体抑制硫酸钙、碳酸钙等无机盐离子结垢的目的。可广泛应用到废水浓缩、海水淡化等水质较为复杂系统中维护MED（多效蒸发）、MVR（机械蒸汽再压缩）、MSF（多级闪蒸）等设备的正常运转，进而延长设备使用寿命。

- | 有效控制硫酸钙难溶盐的沉积，延长设备使用周期；
- | 独特的组成与结构，适合各种水体浓缩抑制结垢；
- | 有效应用于宽泛的pH范围；
- | 使用简便，易于操作。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
pH(1%)	9.0
比重	1.20

3. 使用方法

在待处理水体进入蒸发器设备之前一定距离引入系统，能使药剂同待处理液体充分混合；药剂一般通过

计量泵引入系统，每立方待处理液体ECC0504合适的添加量为50g-400g，具体用量根据水体与工作状况决定。ECC0504可以单独添加，也可以同在线清洗剂、专用消泡剂一起引入系统。

4. 包装与贮存

蒸发浓缩阻垢分散剂ECC0504，包装形式根据客户要求决定；在阴凉通风处保存，期限12个月以上。

5. 安全与防护

ECC0504为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

备注：伊恩化学，针对零排放或近零排放、海水淡化等领域开发出很多专用阻垢分散剂、清洗剂、消泡剂等产品；同时，也可以根据客户具体水质，特配专用的阻垢分散剂或者清洗剂等相关产品。