

煤仓衬板 福建衬板 三次元

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 煤仓衬板 福建衬板 三次元 |
| 公司名称 | 山东三次元新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县辽河大街西100米 |
| 联系电话 | 15265345777 15265345777 |

产品详情

高分子量聚乙烯分类

聚乙烯的种类

- (1) LDPE：低密度聚乙烯、高压聚乙烯
- (2) LLDPE：线形低密度聚乙烯
- (3) MDPE：中密度聚乙烯、双峰树脂
- (4) HDPE：高密度聚乙烯、低压聚乙烯
- (5) UHMWPE：超高分子量聚乙烯
- (6) 改性聚乙烯：CPE、交联聚乙烯（PEX）

山东三次元新材料科技有限公司生产超高分子量聚乙烯板材，超高分子量聚乙烯耐磨衬板，超高分子量聚乙烯托辊，超高分子量聚乙烯异形件、PE板材、PP板材、尼龙制品、聚氨酯制品以及各种异形件加工。

(UHMW-PE) 高分子量聚乙烯应用场景

(UHMW-PE) 高分子量聚乙烯可以应用在聚乙烯板材棒材及加工件、高分子量聚乙烯耐磨衬板及各种加工配件、工程铺路垫、吊车支腿垫板、防辐射聚乙烯板、煤仓衬板、聚乙烯刮板、吸水箱面板、导轨、港口码头护舷贴面板等。

山东三次元新材料科技有限公司主要产品有超高分子量聚乙烯板材，超高分子量聚乙烯耐磨板，捞渣机衬板，超高分子量聚乙烯托辊，超高分子量聚乙烯管材，超高分子量聚乙烯异型件、PE板材、PE制品异

形件、PP板材、PP制品异形件、尼龙制品、聚氨酯制品。

超高分子量聚乙烯一般指相对分子量在150W以上的聚乙烯，我国超高这块发展的比较晚，包括原料和成品，煤仓衬板，和世界先进水平国家德国美国等还有一定差距，亚洲超高分子量聚乙烯用量较大的是日本。

优点：1.耐磨损性能非常，砂浆磨损实验表明，比一般碳钢和铜等金属耐磨数倍，电厂煤仓衬板，比尼龙耐磨4倍。

2.冲击强度高，福建衬板，比PA6和PP大10倍。

3.能吸收震动冲击和防噪声。

4.摩擦系数低，远较尼龙及其他塑料为小，能自润滑。

5.不易粘附异物，滑动时有极其优良的抗粘着特性。

6.耐化学腐蚀，并可评比原子辐射。

7.工作温度范围可自-265度到100度，低温至-195度时保持很好的韧性和强度。

8.无毒无污染，可再循环回收利用，和其他塑料相比有良好的热稳定性和不吸水性，能保持尺度精度不变形。

9.成本低廉。

缺点：1.耐温性差。

2.硬度低。

3.拉伸强度低。

4.阻燃性差。

煤仓衬板-福建衬板-三次元(查看)由山东三次元新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东三次元新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料板(片、节)、棒具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!