

STST-2型振动速度传感器

产品名称	STST-2型振动速度传感器
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上仪 型号:STST-2 产地:昆山
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

ST-3/ST-2型振动速度传感器

与SZW振动监控仪配接后，可以测量各种位移、速度等。由滚动轴承支承的转子，其振动传到轴承盖上，安装在轴承盖上的TRLV型振动速度传感器，由内部运动线圈切割磁力线而输出电压，提供信号输送给监测仪表，用来对机械故障进行预测和报警。

安装位置：垂直或者水平安装于被测振动点上，传感器底部用M10螺钉固定。

：ST-3/ST-2型振动速度传感器

灵敏度：20 ~ 50mV/mm/S ± 1%（根据用户调整）

频率响应（可选）：5 ~ 100 Hz，10 ~ 500 Hz，10 ~ 1000 Hz

固有频率：约10Hz

振幅极限：2mm（峰-峰值）

zui大加速度：10g

安装方式：垂直；水平；垂直、水平两用型

温度范围： -30 ~ 120

相对湿度：至95%不冷凝

外形尺寸： 35 × 78mm

重量: 约350g

安装螺纹:M10 × 1.5

什么是振动速度传感器

振动速度传感器原理与构成

振动速度传感器工作方式

振动速度传感器的市场价格

振动速度传感器的应用领域.

智能振动速度传感器