

甘露醇恒温箱FYL-YS-430L 甘露醇溶解箱

产品名称	甘露醇恒温箱FYL-YS-430L 甘露醇溶解箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 公司竭诚为您提供可靠、完善的售。以“德为上品，人为至”的理念，用符合需要的产品来服务于客户.....公司作为国内产品商而言，我们不但为广大客户提供详细的售前工作，更注意。凭着行业之优势，信息之优势，产品之优势及价格之优势在市场上的良好效应；与各行各业的用户朋友和广大的经销商建立的良好而密切的业务联系。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

怀揣着宁可自己吃亏，也绝不会让客户为难的积心态，使更多的客户与我们相融共生相濡以沫。展望未来我们企业在与经营中会自始至终：“以品质为基准，以服务求认同，以开拓求发展，以创求突破“大力和增强员工的自身素质。甘露醇恒温箱FYL-YS-430L 甘露醇溶解箱产品特征 技术参数：型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功率：360W 电压：220V 容 积：1028L 净 重：258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节 恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个,5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

福意联拥有雄厚的技术力量和一批素质优良技能超丰富的员工队伍。并拥有多项发明用的。企业认可和性产品认可。我公司将一如既往地坚持”为用户提供的产品让用户满意让用户放心让用户永无后顾之忧“的经营宗旨，以”诚实守信快捷满意“的服务态度，与商家和客户长期真诚合作。

福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E 温度：2-8

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48

外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~48

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38

外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L 温度：4~38

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L 温度：4~38

外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48

外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100

外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5 ~10

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

在、教研、、食品、化工、石化、农牧业及相关行业中，我们拥有众多客户，长期以来为他们提供的产品和服务。”诚实守信“、提供的实验室、产品和率的技术服务是我公司的宗旨。便捷、质优是我们的追求，提客户是我们的目的，”客户“是我们的原则。

当前沪市建筑钢材库存总规模为36.6万吨，较节前1.5万吨在长假期间市场到货量不多，节后两天部分终端用户集中补库，市场库存量整体较节前并不明显从35个主要市场来看，螺纹钢库存量为450.8万吨，24.3万吨，增幅为5.7%；线材库存量为111.2万吨，3.3万吨，增幅为3.06%而从线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，综合库存总量为995.2万吨，较节前49.25万吨，增幅为5.21%西本新干线研究员邱跃成表示。