

德国拜耳（阻燃PC/ABS总经销商）

产品名称	德国拜耳（阻燃PC/ABS总经销商）
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:拜耳-中国 规格:25公斤/包 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

德国拜耳（阻燃PC/ABS总经销商）

德国拜耳（PC/ABS）中国一级代理商 德国拜耳（科思创）PC/ABS塑料官方总代理商

PC/ABS????FR2000???? ?? ??

PC/ABS????FR2010???? ?? ??

PC/ABS????FR3030 ???????V-0

PC/ABS????FR3000 ??V-0???????

PC/ABS????FR110 ???????V-0???????

PC/ABS????PC/ABS????T45?

PC/ABS????PC/ABS????T65,,T85

PC/ABS????T45XF???? ????????

PC/ABS????T65XF ????? ????????

PC/ABS????T85XF???? ??????????????

如需了解更多型号 欢迎来电咨询订购

PC/ABS, [聚碳酸酯](#)和[丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物](#)和混合物, 是由聚碳酸酯 (Polycarbonate) 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 ([ABS](#)) 合并而成的[热可塑性](#)塑胶, 结合了两种材料的优异特性, [ABS材料](#)的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗[紫外线](#) (UV) 等性质, 颜色是无色透明颗粒, 可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

工艺条件

干燥处理: 加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%, 建议干燥条件为90~110C, 2~4小时。

。

注射速度: 尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种[混合材料](#)还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

合成方法

ABS树脂的生产方法很多，目前世界上工业装置上应用较多的是乳液接枝掺合法和连续本体法。

1.乳液接枝掺合工艺：

乳液接枝掺合法是在ABS树脂的传统方法--乳液接枝法的基础上发展起来的，根据SAN共聚工艺不同又可分为乳液接枝乳液SAN掺合、乳液接枝悬浮SAN掺合、乳液接枝本体SAN掺合三种，其中后两者在目前工业装置上应用较多。这三种乳液接枝掺合工艺都包括下面几个中间步骤：丁二烯乳胶的制备、接枝聚合物的合成，SAN共聚物的合成，掺混和后处理。

丁二烯胶乳的合成：丁二烯胶乳的合成是ABS生产过程中的一个主要单元，一般采用乳液聚合工艺生产。此生产技术目前比较成熟，控制胶乳中总的固含量（一般总的固含量越高生产成本越低），控制橡胶粒子的大小，在 $0.05-0.6\ \mu\text{m}$ ，在 $0.1-0.4\ \mu\text{m}$ 范围内，粒径呈双峰分布，这样可使ABS树脂产品具有优异的表面性能和韧性。

接枝聚合物的合成：[聚丁二烯](#)

与苯乙烯、丙烯腈接枝是ABS生产工艺中的核心单元。粒径呈双峰分布的聚丁二烯胶乳连续送入乳液接枝反应器与苯乙烯和丙烯腈单体混合物进行[接枝共聚反应](#)。单体与聚丁二烯之比提高则接枝聚合物和SAN共聚物的分子量及接枝度增加，内部接枝率一般随橡胶粒径的增加和橡胶交联密度的降低而增加。在粒径和橡胶交联密度恒定时接枝度和接枝密度是决定ABS产品性能的因素。

SAN共聚物的合成：苯乙烯与丙烯腈共聚物合成方法有三种：乳液法、悬浮法和本体法。本体法采用热引发、连续聚合，产品纯净、质量较高，污染少，在SAN合成中正取代悬浮法，尤其在大型ABS生产装置上。悬浮法采用引发剂，间歇聚合、产品不如本体法纯净，产生的废水对环境有污染，但工艺简单，流程短，投资少，聚合热易撤出，对中小型装置而言悬浮法较为经济。乳液法流程长，技术落后，发达国家已基本淘汰。

掺混和后处理：将得到的ABS接枝聚合物与SAN共聚物以不同比例进行掺混，可以得到多种ABS树脂产品，掺混方法使产品具有很大的灵活性。

SAN与接枝聚合物的掺混和后处理工艺上有二种方法：在“湿工艺”中先将接枝胶液脱去大量水，得到的胶粒

或胶块和SAN

粒子一起送入特殊的挤出机

进行干燥、混合和造粒。在“干工艺”中，先用[离心机](#)

将接枝胶液中大量水分脱去，然后用氮氢干燥，干燥的接枝胶粒和SAN粒子混合，挤出、干燥。此二种工艺都为连续法生产，其设备细节是专利技术。