

# 扬州室内空气净化产品净化效果测定

产品名称	扬州室内空气净化产品净化效果测定
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

1.5m3空气净化产品净化性能空气试验舱 1.5m3空气净化产品净化性能试验舱 1.5立方米空气净化产品净化性能测试舱 1.5m3空气试验舱 1.5立方米被动式净化材料空气试验舱 QBT2761-2006

### 一、用途与使用范围

1.5立方米空气净化产品净化性能测试舱是华衡根据QBT2761-2006标准开发出的一套专门针对空气净化产品净化性能测试舱，本产品可提供一个满足标准要求的密闭性好，舱体表面吸附和释放污染物少的测试环境。

### 符合标准

QBT2761-2006-室内空气净化产品净化效果测定方法

### 主要技术指标：

- 1、箱内容积（m<sup>3</sup>）：1.5m<sup>3</sup>
- 2、测试舱规格：900mm\*900mm\*1850mm;
- 3、测试舱材质为304镜面不锈钢，表面光滑，无吸附性，化学反应惰性;
- 4、接缝处氩弧焊、满焊，开门处硅胶条密封，保证试验舱的漏气率小于0.05m<sup>3</sup>/h。
- 4、采样口为8mm直径的采样不锈钢，接头为铜制，提供2个采样接头；位于测试舱侧面位置；
- 5、光照：舱顶部中心位置安装有1只照明可见光灯管；
- 6、搅拌风扇：舱内安装一个搅拌风扇，搅匀舱内空气，控制开关在舱外；

7、样品支架：304不锈钢材质；

产品优势特点：

箱体内腔采,304镜面不锈钢，厚度为1.5，足够的厚度保证设备更加稳固，耐用，密封性强，表面光滑不结露，不吸附甲醛，保证检测精度。箱门采用硅橡胶密封条，有良好保温性能和密封性能。箱内装有强制空气循环装置（形成循环空气流），以确保箱内温湿度均衡一致主体结构：整机一体化，结构紧凑；安装、调试及使用非常简单。