

粉末防爆真空包装机|医药粉尘防爆真空热合机|粉末防爆真空封口机

产品名称	粉末防爆真空包装机 医药粉尘防爆真空热合机 粉末防爆真空封口机
公司名称	常州市才华包装机械厂
价格	38000.00/台
规格参数	型号:FB-700 封口尺寸:700mm 功率:2.5KW
公司地址	武进区遥观镇大岸塘807号
联系电话	0519-88850445 18261181591

产品详情

一、技术参数

序号	类型	具体参数
1	设备型号	dzq-800l
2	整机尺寸	长度910mm，宽度1400mm，高度2500mm
3	重量	550kg
4	电源	380v50hz
5	功率	3.75kw
6	封口长度	800mm
7	封口宽带	10mm
8	封口高度	900-1500mm
9	真空效率	20立方米/小时
10	真空度	-0.08mpa
11	过滤精度	1微米
12	使用气压	0.4-0.6mpa

二、机器配置

序号	配件名称	品牌	型号
1	继电器	欧姆龙	g2r-1-5n
2	接触器	施耐德	n1210
3	断路器	c40	

4	触摸屏	西门子	
5	plc		
6	变压器	华通	
7	真空泵	烽达	xd-020
8	气缸	亚德客	所有型号
9	电磁阀		4
10	机器材质		整机不锈钢
11	直流电源	明纬	mdr-60-24
12	防爆电气柜	定做	exde bt4 gb ex td a21 t80 ° c
13	国产020型		exd bt4 gb
14	防爆开关	la53	级别：2c
15	防爆电磁阀	exmb ct4 gb	exmbd21ip65t130 ° c

注：

1. 低压控制柜与电器柜均为粉尘防爆箱体
2. 变压器 · 交流接触器 · plc · 开关电源 · 固态继电器 · 温度变送器 · 安装在电器防爆箱体中。
3. 触摸屏 · 防爆开关 · 继电器 · 安装在防爆操作箱体中。
4. 温度设定 · 显示 · 控制在屏幕上操作
5. 所有开关按钮为防爆开关按钮。
6. 防爆电磁阀 · 防爆真空泵 · 电源线 · 防爆操作柜与防爆电器柜 · 均有防爆管链接。
7. 电源接头为防爆接头。

关于图片我厂设备为非标设备，产品颜色样式等可根据您的需求，故实物图以您的要求和对我厂的设备改进为准。

关于价格我厂设备属于非标，功率、配置、工艺、机型各种参数不同，因此有价格差异，因此网络发布价格为参考标价，实际价格请致电联系或面谈。

关于订单由于我厂设备属于非标，下单前请和客服沟通，可支持网络线上交易。

关于售后我厂设备支持免费安装、调试、培训，设备整机保修一年，终身维护。