

# 板式平焊法兰型号全 304不锈钢法兰生产厂家

产品名称	板式平焊法兰型号全 304不锈钢法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/片
规格参数	品牌:厚创 型号:15-2000 产地:盐山
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

板式平焊法兰型号全 304不锈钢法兰厂家DN32详细介绍

产品标准	平焊法兰、对焊法兰、带颈法兰、盲板、堵头、GB/T9115、GB/T9119、HG/T20592、ASME、G
材料	A234 WPB、p91、p92、20 Q235、304、316、321、P22等不锈钢、合金钢、
型号	DN10-DN4000、15-4020、可按图定做
厚度	SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH80,SCH160,XXS,PN4.0,PN6.4,PN10
表面处理	防锈漆、透明油镀锌或根据客户的要求（无要求）
产量	厂内自检、可出具产量证明书
应用领域	应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、药等
主要客户	外热电厂、热力、石油、化工、核电站、食品制 纸厂、锅炉厂等单位
付款交易	线上交易或线下签订合同交易
品牌	沧州厚创管道

在管道工程中，法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。不锈钢法兰的使用范围：1、不锈钢法兰便于某段管路的更换;2、不锈钢法兰便于某段管路的封闭;3、不锈钢法兰可用于连接管道并保持管路密封性能;4、不锈钢法兰连接管路并保持管路密封性能;5、不锈钢法兰便于拆开检查管路情况。

不锈钢法兰的加工需要了解并注意一些问题：1、焊缝缺陷：不锈钢法兰的焊缝缺陷较严重，如果是采用手工机械打磨处理方法来弥补，那么产生的打磨痕迹，造成表面不均匀，会影响美观;2、打磨抛光钝化

不均匀：手工打磨抛光后进行酸洗钝化处理，对面积较大的工件，很难达到均匀一致处理效果，不能得理想的均匀表面。还有它的缺点有工时费用，辅料费用也较高;3、划痕难除去：整体酸洗钝化，在腐蚀介质存在的条件下会发生化学腐蚀或电化学腐蚀而生锈，也不能去除由于划伤、焊接飞溅而粘附在不锈钢表面的碳钢、飞溅等杂质;