

行车手柄控制双钢丝绳

产品名称	行车手柄控制双钢丝绳
公司名称	标柔特种电缆上海有限公司
价格	1.00/米
规格参数	导体:多股柔性无氧铜丝 绝缘:柔性电缆专用料 护套:高强度护套材料
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	19804088592

产品详情

双钢丝绳行车手柄控制电缆作为行车电动葫芦连接和控制电缆，广泛应用于电动葫芦、行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。

详细信息

产品名称: 双钢丝绳行车手柄控制电缆，葫芦电缆(又名行车控制电缆)应用范围：

作为行车电动葫芦连接和控制电缆，广泛应用于电动葫芦、行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。

产品特性：

缆芯之间设计有加强件承载，芯线与护套间还包裹有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有两根承载钢丝绳可供选择，高度可达150米。由于采用了特种复合料PVC弹性体护套更具有好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。

使用安全环保，性能优异。 电缆结构及特性：

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295 CLASS 5，6类标准

绝缘：柔性电缆专用料

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

加强件：两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

护套：高强度护套材料

额定电压： 1.5mm² 300 / 500 V

> 1.5 mm² 450 / 750 V

测试电压：2500V/min

温度范围：

移动安装：-40 ~ +90