

TPU PolyBlend 1100 55A TPU PolyBlend 1100 55A

产品名称	TPU PolyBlend 1100 55A TPU PolyBlend 1100 55A
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	106.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

TPU PolyBlend 1100 55A TPU PolyBlend 1100 55A

PolyBlend TPU , TPU 1100 55A

芳香族热塑性聚氨酯弹性体 PolyBlend 1100 18A 医用导管 介入医疗TPU 光滑柔韧

芳香族热塑性聚氨酯弹性体 PolyBlend 1100 25A 医用导管 介入医疗TPU 光滑柔韧

芳香族热塑性聚氨酯弹性体 PolyBlend 1100 30A 医用导管 介入医疗TPU 光滑柔韧

芳香族热塑性聚氨酯弹性体 PolyBlend 1100 45A 医用导管 介入医疗TPU 光滑柔韧

芳香族热塑性聚氨酯弹性体 PolyBlend 1100 55A 医用导管 介入医疗TPU 光滑柔韧

生物耐用	橡胶或乳胶材料的出色替代品
为满足机械规格而量身定制	非常柔软
提供不透射线形式	非常灵活
允许高回撤率	可挤出/注塑成型
卓越的熔体强度	高伸长率
生物相容性	

PolyBlend (显示的典型示例范围) *

ASTM 标准

可用的硬度计范围

45 岸 A – 80 岸 A

吸水率	0.067 – 0.28%	D570
熔体流动	2-26 克/10 分钟 190-205 ° C/ 2.16-8.26 公斤	D1238

机械性能

硬度计	45A	55A	80A	
极限抗拉强度 (psi)	1700 – 2100	700-900	1100-4250	D638