

呼吸人孔 奇川

产品名称	呼吸人孔 奇川
公司名称	上海奇川石化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇川 型号:HXF-HR 适用范围:广
公司地址	上海市松江区石湖荡镇闵塔路558弄37号厂房
联系电话	18930458538

产品详情

品牌	奇川	型号	HXF-HR
适用范围	广	结构形式	立式

--	--

规格尺寸：

dn	400	450	500	600	650	700	750
in	16	18	20	24	26	28	30
l	370	370	590	720	720	890	890
h	658	658	760	880	880	955	955

主要用途：呼吸人孔，阻火呼吸人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与阻火呼吸阀配套使用，既避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又能起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。主要用途：具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好等优点。主要特点：

- 1、以全天候密封结构替代刀口平面密封，显著提高密封性能。
- 2、以吸入阀盘配重替代弹簧调节来控制吸入阀盘的开闭，有效提高吸入阀盘开闭的灵活性。
- 3、以不锈钢防爆阻火波纹板为阻火层，来阻止火焰的通过。并设双抽屉口，缩短清洗、安装阻火板的时间。工作原理：在阻火呼吸阀正常工作情况下，阻火呼吸人孔基本保持密封状态，储罐处于正常压力。当呼吸阀正常工作满足不了因意外原因造成储罐急剧超压时，呼吸人孔的泄压盖自动顶开，进行紧急泄压，使罐内压力保持正常；当罐内压力急剧减压或超真空时，吸入阀便开启急剧吸入大气，维护罐内正常压力；当吸入大气带有火花、火焰时，阻火层起到“器壁效应”的作用来阻止火焰的通过，以保护储罐的安全。主要技术参数：壳体材质：碳钢、不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）、保温夹套内部芯件：阀盘、阀座、阀杆、阀套。内部芯件材质：不锈钢或聚四氟乙烯。密封圈材质：聚四氟乙烯。环境温度：-30~+60。操作压力：-392pa（-40mmh₂o）~+1765pa（180mmh₂o）。防爆级别：bs 5501：ii a、iib、iic。法兰标准：gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）维护保养

方法：1、存放：阻火呼吸人孔在运达工地后，若暂时不安装或以后工厂大修、检修，应存放在有防雨设施的仓库中；紧急放空人孔系列产品在运输时不得倒置。2、维护：a、对阻火呼吸人孔系列产品，工作人员应每月上罐顶检查一次，检查阀盘、阀座、阀杆、阀套等部位是否有灰尘、污垢，若有，应清理干净；每半年，给阀套、阀杆擦拭一遍变压器油。b、每半年工作人员应检查阻火呼吸人孔的阻火层一次，若发现有污渍、杂质堵塞阻火层，应取下阻火层，用相对应的溶剂清除污渍，然后用清水将阻火层清洗干净，放在通风吹干后再放入壳体内。c、阻火呼吸人孔壳体内外表面的油漆应每年重新涂刷一遍。