

空气过滤器 真空过滤 空气过滤

产品名称	空气过滤器 真空过滤 空气过滤
公司名称	上海奇川石化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 用途:空气过滤 样式:筒式
公司地址	上海市松江区石湖荡镇闵塔路558弄37号厂房
联系电话	18930458538

产品详情

原理	真空过滤	用途	空气过滤
样式	筒式	性能	精密过滤
适用对象	空气	品牌	奇川
型号	SKQ	有效过滤面积	200 (m2)
主体材质	不锈钢	产品类型	全新
DN	15~1000		

--	--

主要外型尺寸：

公称通径d n	滤芯根数	滤芯长度	外形尺寸				
			a	b	c	d	e
25	1	5 ”	100	/	110	300	210
		10 ”	100	/	110	358	210
50	3	10 ”	180	530	110	480	320
		20 ”	180	1016	110	838	320

主要用途：过滤器是从流体中分离固体颗粒杂质，提高产品纯度，保护设备（压缩机、泵、仪表等）安全工作的产品。适用范围：1、石油化工生产中的弱腐蚀性物料，如：水、氨、油品、烃类等。2、化工生产中的腐蚀性物料，如：烧碱、纯碱、浓、稀硫酸、碳酸、醋酸、酯酸等。3、制冷中的低温物料，如：液甲烷、液氨、液氧和各种冷剂。4、轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如：啤酒、饮料、乳制品、粮浆医药用品等。主要技术参数：壳体材质：不锈钢（sus304、sus304l、sus316、sus316l）。密封圈材质：聚四氟乙烯。工作温度：不锈钢：-80~450oc。法兰标准：gb、hg、sh

、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）制造、检测标准：执行gb150标准，或用户指定标准。滤芯纵览：

滤芯种类	工作温度	压力降mpa	过滤精度 μm	滤芯规格
钛合金烧结滤芯	400	0.015	0.3~100	50 × 120 50 × 450 60 × 110 60 × 300 60 × 500 60 × 1000
不锈钢折叠滤芯	300	0.01	2~180	35 × 210 65 × 250 86 × 350 86 × 500 90 × 1000
聚四氟折叠滤芯	140	0.011	0.02~50	45 × 250 45 × 500 45 × 1000 60 × 250 60 × 500 60 × 1000
聚丙烯折叠滤芯	60	0.012	0.1~60	45 × 250 45 × 500 45 × 1000 60 × 250 60 × 500 60 × 1000
金属纤维烧结毡	130	0.01	1~70	180 × 425 180 × 800 180 × 1000
陶瓷	250	0.018	0.4~80	100 × 300

订货需知：订货时请注明：产品名称、公称通径、材质、压力等级、过滤精度、流量、介质、温度等。