

邯郸钢厂240袋布袋除尘器效果

产品名称	邯郸钢厂240袋布袋除尘器效果
公司名称	泊头市泽森环保设备有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	品牌:泽森环保 质保:保修一年 材质:碳钢板、不锈钢板
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇左家桥村（注册地址）
联系电话	15716878895

产品详情

产品简介：邯郸钢厂240袋布袋除尘器效果，除尘率高达98%以上，泊头市泽森环保设备有限公司研发的布袋除尘器可适用领域化工厂、冶炼厂、钢铁厂、建材、矿山等行业的粉尘处理及烟气净化，可提供不同风量的设备处理，如有特殊需求，可根据要求特殊定制。

产品用途：邯郸钢厂240袋布袋除尘器效果，除尘率高达98%以上，泊头市泽森环保设备有限公司研发的布袋除尘器可适用领域化工厂、冶炼厂、钢铁厂、建材、矿山等行业的粉尘处理及烟气净化，可提供不同风量的设备处理，如有特殊需求，可根据要求特殊定制。河北泽森环保设备有限公司研发的布袋除尘器针对不同的生产工况下所产生的含尘气体，要选用合适型号的袋式除尘器来进行净化处理，这样才能达到净化效果，如果设备过大，会造成不必要的浪费，如果设备过小，会影响生产，达不到环保要求。可以根据以下几点来选型：

- 1、含尘气体温度：含尘气体温度是袋式除尘器选型的主要依据，如果进气温度与设计温度有所偏差，会造成严重后果。气体温度过高时滤袋会烧毁变形，对于高温气体，必须将其冷却至滤料能承受的温度以下；气体温度过低会出现结露现象，所以气体温度必须保持在露点20 以上。
- 2、入口含尘浓度：入口含尘浓度是指进气口气体含尘浓度，这是由扬尘点的生产工艺做决定的。在选型时，它是仅次于处理风量的重要因素，单位是g/m³或g/Nm³。当入口含尘浓度过大时，应考虑加设预除尘设备。
- 3、出口含尘浓度：出口含尘浓度是指除尘器的排放浓度，和入口含尘浓度的表示方法一样，主要由当地的环保排放要求和用户的要求决定，经过袋式除尘器净化处理后的尾气排放浓度一般都能达到50g/Nm³。
- 4、处理风量：处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。单位是每小时立方米m³/h或每小时标立方Nm³/h。这是袋式除尘器选型的主要依据之一。

5、过滤速度：过滤速度是设计和选择袋式除尘器的重要因素，它的定义是过滤气体经过滤料时的速度，或是经过滤料的风量与滤料面积的比例，单位是m/min。

泊头市泽森环保设备有限公司生产的小型脉冲布袋除尘器含尘气体由灰斗（或下部宽敞开式法兰）进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器（或微差压控制仪）输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗（或灰仓）内，粉尘由卸料器排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。