

# 防静电金刚砂地坪 华鉴|表面平整光滑

产品名称	防静电金刚砂地坪 华鉴 表面平整光滑
公司名称	合肥华鉴装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区花峰路蜀山新产业园三期2号楼A区8层A401号
联系电话	13805606951 13805606951

## 产品详情

渗透层的涂料应选用渗透性强的涂料，不能片面追求封闭性，以避免涂层起壳。如一道渗透底涂不能封闭，则应涂装第二道。在做渗透层和绝缘层时，应将踢脚线一起处理，防静电面层应选用薄涂型防静电涂料，一般不能采用地面的厚涂型和自流坪防静电涂料。科学技术和生产的迅速发展对厂房、车间地坪提出越来越高的要求。对于车间地坪耐腐蚀、洁净和耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的需求，更是产品质量的保证。

金属导电介质：导电性能好，但涂料颜色受金属粉体色限制，该类粉末比重大，易沉降，在漆膜中易下沉，与空气接触易氧化(而惰性金属价贵)，这都易导致涂膜导电性能不稳定。高分子树脂的电阻在 $10^{20}$ - $10^8$  之间，所以必须加入导电材料才可以防止静电。常用导电材料有导电碳黑、导电云母粉、导电纤维、合金粉。在导电层施工时，一定要做到导电层能紧密排列，由于导电层都选用导电炭黑制成，防静电金刚砂地坪，因此，导电层的遮盖力相当好，在施工时很容易造成漏涂。从而影响面层的系统电阻；因此在施工时，以辊涂二道为宜。

施工前根据预先划分好的施工工艺，提前做好一切人、机和料的施工准备工作。在面层施工时要注意空气湿度和温度的变化，湿度和温度越高，面层的电阻值越低，在低温低湿度情况下施工，应调整配方，以免电阻值过高。科学技术和生产的迅速发展对厂房、车间地

坪提出越来越高的要求。对于车间地坪耐腐蚀、洁净和耐磨，室内空气含尘量尽量低，这不仅是改善劳动条件的需求，更是产品质量的保证。

防静电金刚砂地坪-华鉴|表面平整光滑由合肥华鉴装饰工程有限公司提供。合肥华鉴装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！