

徐州中节环燃控 锅炉燃烧器高能点火装置 XDZ-20

产品名称	徐州中节环燃控 锅炉燃烧器高能点火装置 XDZ-20
公司名称	徐州中节环燃控科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:中节环燃控 型号:XDZ-20 能量:20J
公司地址	铜山区大许镇人民路
联系电话	19552101110

产品详情

6、气缸安装完毕后应在无负载状态下使用工作压力运行2-5次检查气缸口部有无异常现象。

7、气缸调速，对气缸运动速度有一定要求时气动系统必须安装单向节流阀。一般情况下气缸水平安装排气节流气缸速度比较平稳。气缸垂直安装用进气节流调速时将气缸连接负载将速度调节阀调到调整范围中间位置随后调节减压阀的输出压力当气缸速度接近规定速度时即可确定为调定压力，然后可用速度调节阀（单向节流阀）进行微调。

8、采用可调缓冲气缸在运行前先把缓冲调节阀全部打开然后逐渐增大阻力直到满足为止。调节缓冲针阀时顺时针旋扭阻力增大逆时针旋扭阻力减少。

三、气缸维护

1、气缸正常使用后要常常检查系统中分水过滤器和油雾器的工作情况及时放水加油。不供油气缸6个月在气缸内滑动都加涂润滑脂。

2、采用尾部单、双耳式或中间摆动气缸，应定期向尾座或摆轴处加润滑油。

3、气缸在使用过程中应定期检查气缸各部位，注重连接部位有无松动。气缸密封件有无损坏泄露情况，发现问题及时修复。