

喷漆房5万风量催化燃烧设备原理

产品名称	喷漆房5万风量催化燃烧设备原理
公司名称	泊头市泽森环保设备有限公司
价格	28000.00/套
规格参数	品牌:泽森环保 处理风量:1万、2万、3万、5万 净化率: 95%
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇左家桥村（注册地址）
联系电话	15716878895

产品详情

喷漆房五万风量催化燃烧设备原理本净化装置是根据吸附和催化燃烧(节能)两个基本原理设计的，即吸附浓缩-催化燃烧法，该设备采用双气路连续工作，设备两个吸附chuang可交替使用。催化燃烧一体机。含有机物的废气经风机的作用，经过活性炭吸附层，有机物质被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出;经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时有机物已被浓缩在活性炭内。催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成CO₂和H₂O，同时释放出能量。利用释放出的能量再进入吸附chuang脱附时，此时加热装置停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气，循环进行，直至有机物从活性炭内部分离，至催化室分解。活性炭了，有机物催化分解处理。催化燃烧一体机装置特有的保温及加热模式促使催化燃烧仅用3小时时间就可以脱附2.2立方活性炭，不仅可以作为废气处理装置使用，也可以当做脱附设备使用。

河北泽森环保设备有限公司研发的催化燃烧设备适用范围：

- 1、适用于有机溶剂的净化处理如：苯类、醇类、酯类、酚类、醚类、烷类等混合性有机废气；
- 2、适用于漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、发动机、塑料、电器等行业的有机废气净化；
- 3、适用于各种烘道、印刷油墨、电机绝缘处理等烘干流水线等。

泊头市泽森环保设备有限公司技术暖心内容如下：

- 1.售前及时向需方提供合同规定的全部技术资料和图纸，有义务在必要时邀请需求参与供方的技术审查做到需方满意的设计方案。
- 2.我公司为需方提供从设备选型、设备设计、制作、安装、调试及售后等让客户体验到我公司的暖心。

- 3.提供由需方选购的与合同设备有关配套设备的接口、技术条件资料及设备所需原材料背书资料解决您的后顾之忧。
- 4.严格执行供、需双方就有关重大问题召开会议的要和签订的协议，做到符合需方公司现场所需规章制度。
- 5.免费培训需方操作人员有关设备安装、调试、使用及维护等技术问题在必要时工人师傅们会在*一时间解决问题使需方在短的时间内减少不必要的损失。
- 6.完全做到售前、售中、售后，让用户满意。