

平焊法兰价格 316不锈钢法兰厂家

产品名称	平焊法兰价格 316不锈钢法兰厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	22.00/片
规格参数	品牌:厚创 型号:15-2000 产地:盐山
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

板式平焊法兰价格 316不锈钢法兰厂家DN40详细介绍

生产板式平焊法兰，法兰标准、分类方式、材质国标GB/T9115-2000、机械部标准JB82-94、化工部标准HGJ50 ~ 53-91 HG20595-97HG20617-97、电力部标准GD0508 ~ 0509、美国标准ASME/ANSI B16.5、日标JIS/KS (5K, 10K, 16K, 20K)、德标DIN。法兰分类有多种方式：按加工方式分、按产品材料材质分、按生产标准分、按连接方式分、按产品规格分类等。具体情况具体分类。法兰材质有：20#、A 105、Q235A、12Cr1MoV、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等。管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有有多种，一般常用有凸面（RF）、凹面（FM）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。

一、平焊钢法兰平焊钢法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接，平焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量zui大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。

二、对焊钢法兰对焊钢法兰用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠，公称压力为0.25 ~ 2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。

三、承插焊法兰承插焊法兰常用于PN 10.0MPa，DN 40的管道中。

四、松套法兰松套法兰俗称活套法兰，分焊环活套法兰、翻边活套法兰和对焊活套法兰。常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时，法兰接触介质的部分（翻边短节）为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料，而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封。

。

