

# 青岛钢丝绳胶带厂家 斗提机输送带 提供钢丝绳胶带

产品名称	青岛钢丝绳胶带厂家 斗提机输送带 提供钢丝绳胶带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	55.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

## 产品详情

输送带钢丝绳斗提机提升带耐热斗提机胶带哪里有提升带用于垂直提升机等垂直输送物料的斗式或袋式提升机械，根据其适应温度的高低分为耐热提升带和普通提升带；根据带芯材质的不同分为棉凡、尼龙、EP和钢丝绳提升带。根据其使用强度分为防撕裂型和普通型。特点：1、抗拉强度高：适用于单机大跨度、长距离输送物料。2、使用伸长小：所需拉紧行程短3、传动辊筒直径小：带芯由一层纵向排列的钢丝绳作骨架，耐屈挠疲劳。故可配用直径较小的辊筒，使设备紧凑。4、橡胶与钢丝绳粘着好：钢丝绳表面镀锌，同时采用与钢丝绳有优良粘合性能的胶料，与钢丝绳粘合在一起，耐冲击，不易掉块，使用寿命长。5、钢丝绳张力均匀：钢丝绳排列均匀，张力一致，运行平衡，不易跑偏。6、可用X射线检查：骨架钢丝绳在输送机上，可用X射线检查探伤，防止事故发生。

### 技术指导

- 1.单机提升高度超过130米；
- 2.单机输送能力超过1335m<sup>3</sup>/h;
- 3.胶带瞬间耐热达180 ；

特点：采用多项高新技术，各项技术指标等同和优于进口类设备。

- 1.牵引件采用强度专利钢丝胶带；

- 2.采用特种材质带夹，具有优良扛疲劳性能；
- 3.胶带接头采用专用锁固技术；
- 4.头轮采用瓦片式腹胶结构，更换方便；
- 5.自平衡张紧装置，自动张紧，自动纠偏；
- 6.料斗件紧密排列，连续提取和卸出物料。