

# 广场芝麻灰火烧面 五莲盈源石材加工厂

产品名称	广场芝麻灰火烧面 五莲盈源石材加工厂
公司名称	五莲县盈源石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国山东省日照市五莲县五莲石材产业园
联系电话	13396238915

## 产品详情

去除芝麻灰缝隙间原填充物，用的石材切割机装0.3mm切割片后，将原有的缝隙重新切割，使缝隙间的宽度降至低。将云石胶进行调色，使用结晶石材颜色的云石胶，会高整体感，理想的视觉效果。对芝麻灰裂缝进行填充，并使云石胶略高于花岗岩水平面，云石胶固化后，广场芝麻灰火烧面一米多钱，会有定程度的收缩，此操作可避免修补后缝隙仍有低于水平面的现象。芝麻灰火烧板厂家、芝麻灰火烧板定制。

花岗岩火烧板尺寸是可以根据您的需要加工定制的。其尺寸不同，价格也会不同。像花岗岩火烧板厚度一般有厚度主要有2公分，2.5公分，3公分，3.5公分，4公分，5公分等，6公分，7公分，8公分厚，长和宽一般为300\*600，批发广场芝麻灰火烧面，600\*600，广场芝麻灰火烧面，300\*400，200\*400 400\*600 500\*600 600\*900等，主要以60边为主。等规格都可以进行加工。价格由于尺寸的不同，也会不同。

我们常见的地面铺设的长方形的火烧板规格大多数都是600mm\*300mm的。根据使用环境的不同具体的厚度会有一些差别。

不走机动车的人行道所选的厚度大多为20mm，而走机动车的则好选择40mm以上的厚度。火烧板可以加工成600mm\*600mm的，这种板材面积更大，视觉效果更平整，色差更小，但这种规格只适合用在只有行人的地方。还有一些停车场地方会选500mm\*250mm的。

芝麻灰火烧板石材铺装前要做好综合性的养护措施。防止芝麻灰火烧板石材磨损比较直接的方法是在石材安装前进行综合性的采取养护措施，尤其是在行人出入的多的地方，比如银行、餐厅、办公地区等地。定期做好芝麻灰火烧板石材表面的清扫和清洗工作。定期的做好清扫及清洗工作，并且要定期的做一次表面的保护处理。

芝麻灰火烧面、芝麻灰火烧板、芝麻黑火烧板、芝麻黑火烧面、五莲花路缘石、五莲花路沿石、章丘黑荔枝面、章丘黑火烧板、章丘黑菠萝面、章丘黑光面、五莲花磨光板、路缘石、平缘石、凿毛面、烧毛面、细斧面、粗斧面

广场芝麻灰火烧面-五莲盈源石材加工厂由五莲县盈源石材有限公司提供。广场芝麻灰火烧面-五莲盈源石材加工厂是五莲县盈源石材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙有梅。