

ZDY,ZLY,ZSY系列硬齿面圆柱齿轮减速机

产品名称	ZDY,ZLY,ZSY系列硬齿面圆柱齿轮减速机
公司名称	淄博益高重型机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:卧式
公司地址	博山经济开发区东域城村
联系电话	13583331966 13708949685

产品详情

类别	齿轮减速机	齿轮类型	圆柱齿轮减速机
安装形式	卧式	布局形式	同轴式
齿面硬度	硬齿面	用途	起重机减速机
品牌	淄博益高	型号	ZDY,ZSY,ZLY系列
输入转速	1500 (rpm)	额定功率	66 (kw)
输出转速范围	20 (rpm)	许用扭矩	863 (N.m)
使用范围	冶金，起重，水泥。印染	级数	三级
减速比	22.4		

类别	齿轮类型
齿轮	圆柱
减速	齿轮
机	减速
	机
安装形式	布局形式
卧式	三环
	式

齿面硬度	用途
硬齿面	减速机
品牌	型号
顺源	zs65
	系列
	齿轮
	减速机
	机
输入转速	额定功率
700	700
(rp	(kw
m))
	许用扭矩
输出转速范围	8000
8000	8000
(rp	(n.
m)	m)
使用范围	级数
任何	三级
减速比	900

zjy轴装式圆柱齿轮减速机是一种遵循国家标准，适用于轴线曲折布置的平行轴、渐开线圆柱齿轮轴装式减速机。它主要应用于带式输送机 and 斗式提升机的驱动装置，也可用于其它类型机械设备的传动装置。高速轴转速不得大于150

0r/min，工作环境温度-40~+40。低于5℃时，启动前润滑油应预热到10℃以上。在正常使用条件下，减速机最高温升不大于60℃，油池最高温度不大于80℃。机壳采用铸铁件，机械性能不低于ht200，允许采用焊接件。齿轮和轴齿轮材料采用热处理，允许采用机械性能相当或者更高的材料，不允许铸造齿轮。