

佳先小型电加热蒸汽锅炉 蒸汽发生器

产品名称	佳先小型电加热蒸汽锅炉 蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	种类:蒸汽发生器 用途:整烫设备 自动化程度:全自动
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、技术特点：

全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制
- 8、蒸汽温度达171 °C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理

10、配备宇益数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命

11、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

12、零配件:质量问题2年包换

13、内胆保用十年

二、应用范围

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

三、公司简介

宇益品牌旗下拥有广州宇益能源科技有限公司、深圳宇益菱泰科技有限公司、湖南宇益锅炉有限公司三家企业，是一家专业于新能源的研发、开发、制造、销售、服务于一体的能源集成服务商，是众多能源企业的先行者，公司总部座落于高新技术产业开发区广州民营科技园，是广州863产业促进中心基地企业，拥有国家定点锅炉和压力容器设计制造厂、生物质节能燃料生产基地数十家及服装整烫专业设备制造基地。

公司主要生产和经营节能生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质多频热风炉、生物质燃烧机、电热蒸汽锅炉、电热水炉、燃油燃气蒸汽锅炉、燃油燃气热水锅炉、生物质节能燃料、服装设备后整系列产品及节能系列产品。

公司以发展“高效节能”“低碳环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”的营销宗旨，不断创新，保持行业领先；根据用户的实际特点，提供高性价比的产品和有针对性的解决方案，为企业提供全套的节能改造方案，提供设备和能源销售、设备租赁、能源托管、节能改造等服务。

公司以其优秀的产品品质、独特的产品个性、人性化营销服务和良好的企业信誉，产品被广泛应用到机械、化工、喷涂、电镀、烘干、食品加工、纺织服装、造纸、涂料、酒店、学校、医院、皮革、五金等行业，产品除中国市场外，远销到越南、泰国、印尼、缅甸、中东、欧洲等国家和地区。

四、制造规范：1. 锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。2.

锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。3.

锅炉制造按JB/T1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。4.

锅炉焊接按JB/T1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。5.

锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。6.

锅炉无损探伤检测按JB/T4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊

接缝应进行100%探伤,质量不低于II及为合格。7. 锅炉本体制造完工后,按JB/T1612《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2MPa。