

# 拖令屏蔽扁电缆

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 产品名称 | 拖令屏蔽扁电缆                                   |
| 公司名称 | 标柔特种电缆上海有限公司                              |
| 价格   | 1.00/米                                    |
| 规格参数 | 导体:多股束绞细丝导体<br>绝缘:特殊PVC混合料<br>护套:特殊PVC混合料 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号                        |
| 联系电话 | 19804088592                               |

## 产品详情

拖令屏蔽扁电缆具有较强的抗电磁干扰能力、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极优。带屏蔽扁电缆适用于电磁干扰环境中行车、天车、台车、传输机械、起重机、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备。

### 详细信息

#### 电缆应用：

拖令屏蔽扁电缆适用于电磁干扰环境中行车、天车、台车、传输机械、起重机、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备，自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

#### 电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

芯线排列：一字或梅花

屏蔽：裸铜线或镀锡铜线编织，编织密度 80%

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

屏蔽扁电缆特性：

带屏蔽扁电缆的长期工作温度应不超过70

具有较强的抗电磁干扰能力、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极优。

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

屏蔽扁电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电压：2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ/km (20℃)

弯曲半径：固定安装 5 X D (电缆外径)

移动安装 7 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 -40 ~ +70

移动安装 -30 ~ +70