

常熟石库门 苏州登坤艳建材公司

产品名称	常熟石库门 苏州登坤艳建材公司
公司名称	苏州登坤艳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇繁丰路829号
联系电话	15061991676 15061991676

产品详情

石料类型：青白石：青白石种类宽泛，同为青白石，其纹理颜色差别很大，并且有各自的名称：青石，白石，豆瓣绿，艾叶青等。青白石质地较硬，质感细腻，不易风化，多用于宫殿建筑，还可用于雕刻石活。汉白玉：根据质感分为水白、汉白、雪花白、青白四种。质地比较软，石纹细腻，适于雕刻。其强度、抗风化能力、耐腐蚀能力均不及青白石。

墙体的结构：砖墙一般自下而上分为几部分：下碱：约占墙身高度的3/10；上身：一般“退花碱”，花碱宽度一公分左右，若上身抹灰，则另外要退出抹灰厚度。拔檐：头层檐出1寸，二层檐出0.8寸，博风砖出0.6寸或不出。签尖：一般做成45°坡面。墙体内包柱子叫包金，石库门，柱中以外成为外包金，柱中以内成为里包金。金边：墙体相对于台基一般要向里退一定距离，这段距离称为金边。

花岗岩是一种分布广泛的岩石，各个地质时代都有产出。形态多为岩基、岩株、岩钟等。在成因方面，有人认为花岗岩是地壳深处的花岗岩浆经冷凝结晶或由玄武岩浆结晶分异而成。也有人认为是区域变质和交代作用所引起的花岗岩化作用的结果。许多有色金属矿产如铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼等，贵金属如金、银等，稀有金属如铌、钽、铍等，放射性元素如铀、钍等都与花岗岩有关。花岗岩结构均匀，质地坚硬。抗压强度根据石材品种和产地不同而异，约为1000-3000公斤/厘米。花岗岩不易风化，颜色美观，外观色泽可保持百年以上，由于其硬度高、耐磨损，除了用作高等级建筑装饰工程、大厅地面外，还是露天雕刻的首要选之材加工好的成品饰面石材。

常熟石库门-苏州登坤艳建材公司(在线咨询)由苏州登坤艳建材有限公司提供。苏州登坤艳建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！