

阻燃TPE包胶ABS,PC/ABS材料

产品名称	阻燃TPE包胶ABS,PC/ABS材料
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德创化工 型号:阻燃TPE包胶料
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

产品详情

热固性塑料弹性体业内一般说的TPE指的要以SEBS改性材料个人所得的复合型多功能性原材料。TPE弹性体软胶具备的综合性能，是二次注塑加工，包胶射粘成形，两色注塑加工常运用到的软胶原材料。阻燃TPE特性：防火特性好，触感绵软细致；可与ABS/PC/AS橡胶制品粘合，表层好用，出模好用；硬度：硬度范畴-35A90A中间;可依据顾客规定调节软硬度无毒性规范：环境保护无毒性，没有卤素、邻苯16P、壬基苯酚NP、PAHS、SB、红磷、RoHS2.0环保等级等。主要用途：普遍用以仪器设备机壳，电子设备，生活用品等制造行业，一部分规格型号可以满足FDA，LFGB等食品级不锈钢规范。TPE原材料用以包胶射粘的益处：1.选用TPE弹性体软胶开展二次注塑工艺，TPE包胶射出去与硬胶ABS.PC黏合；TPE触感延展性好，能够提升制成品手感，提高耐磨性。2.可将TPE弹性体软胶调节为适合的硬度（硬度35A-90A）和适合的工艺性能（比如..耐磨性能、耐刮性、粘合力、熔指等）依据货品的工艺性能规定。提高附加值。3.TPE黏合主要用途如手柄、手柄、电子类材料等.所给的信息内容制成品触感舒服，发展的耐磨性，进

展和进行好看的货品增加值。??TPE

绝大多数制成品出口到英国、日本国和欧洲共同体等兴盛國家。TPE弹性体软绿色节能材料，无邻苯二甲酸酯，不带有卤素，ROHS环保等级，彻底可以做到英国，日本国，欧洲共同体等资本主义国家和地域。TPE手柄包胶射粘生产加工技术性将TPE手柄塑胶打针胶一般挑选二次打针加工工艺，将啤（打针）好的硬质的塑件固定不动在注塑模具上，随后在适度温度下将TPE软胶打针到硬质的塑胶产品上，并制冷后获得制成品.依据原材料同样的温度下引入封装射粘封装的数据信息。由于温度要考虑到让硬胶和TPE软胶2个数据信息必须变软，推动2个数据信息在触碰表层的工作能力务必是适配的.进而考虑商品规定，提升附加值。