

石家庄山特C10KS不间断电源，山特10KV UPS电源，山特UPS电源代理价格

产品名称	石家庄山特C10KS不间断电源，山特10KV UPS电源，山特UPS电源代理价格
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	7410.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C10KS 产地:广东省深圳市宝安72区宝
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场 D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

山特C1k-山特c3kV 技术参数

型号	山特C1K	山特C1KS
容量	1000V/800W	
输入参数	115~300VC	
输入电压范围		
频率范围	40Hz-70Hz	
输入连接	国标	
输入谐波失真	< 10% 非线性满载	
输入功率因数	0.98	
输出参数	220VC	
输出电压		
输出精度	± 2%	
输出连接	GB 10 2	GB 10 2
锁相范围	46-54Hz/54-66Hz	
输出频率 (电池模式)	50/60Hz ± 0.05Hz	
电流峰值比	03:01	
输出谐波失真	<4% (线性负载)	
<7% (非线性负载)		
输出波形	纯净正弦输出	
过载能力	105% ~ 150% : 47s ~ 25s	150% ~ 200% : 25s ~ 300ms
市电模式		>200% : 200ms
电池模式		
效率	>89%	
市电模式		
电池及充电参数	24VDC	36VDC
电池电压		
电池类型	9H	取决于用户需求和配置 9H

后备时间	>4.5min	>4.5min	>4.5min
回冲时间	7 小时回冲至 90%	7 小时回冲至 90%	7 小时回冲至 90%
充电电流	1.0	6.0	1.0
转换时间	电池模式	0ms	0ms
显示	LCD+LED, 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数, 文字和图形化显示运行模式		
物理参数	(WxHxD)mm	144x229x345	144x229x345
环境参数	运行环境温度	0-40	
	运行环境湿度	20-90% (无凝露)	
	噪声	<45dB 距离 1 米	
标准和认证	IEC61000, IEC62040, GB7260, GB4943		
TLC/ 节能认证 / 广电认证			
通讯和监控	RS232	标配	
扩展插槽 (选配)	可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , S400 卡或 USB 卡		
EPO (选配)	紧急关断		
软件	Winpower		

山特C6-山特C10kV 技术参数

型号		山特C6K
容量	V/W	5400W/6000V
输入	电压范围	120~275VC
频率范围		40Hz-70Hz
连接		单相二线 + 接地
THDI/ 输入谐波失真		< 5% 非线性满载
输入功率因数		0.99
输出	输出电压	220VC
输出精度		± 1%
连接		单相二线 + 接地
输出频率		50/60Hz ± 0.2Hz
输出谐波失真		<2% THD 线性负载
<4% THD 非线性负载		
输出波形		纯净正弦输出
过载能力	市电模式	1min 105%-125% 负载30s 125%-150% 负载0.5s >150% 1
电池模式		
整机效率	市电模式	Up to 94%
ECO 高效模式		Up to 98%
电池及充电参数	电池节数	15PCS
电池类型		12V/7h 取决于用户需求和
后备时间		>4 分钟 >3 分钟
回充时间		5 小时回充 90% 5 小时回充 90%
显示	LCD+LED, 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数, 文字和图形化显示运行模式	
物理参数	尺寸 (WxDxH)mm	248500565
重量 (kg)		59 14
环境参数	运行环境温度	0-40
	运行环境湿度	20-90% (无凝露)
	噪声	<50dB 距离 1 米
标准和认证	IEC61000, IEC62040, GB	
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CC Redy		
通讯和监控	RS232	标配
扩展插槽 (选配)	可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , S400 卡或 USB 卡	

EPO (选配)
软件
山特C产品料号及选配件清单

紧急关断
Winpower

MODEL/ 型号	山特C6K	山特C6KS
山特UPS	9104-12882-00P	9104-12881-00P
维护旁路	730-80423-00P	
智能插槽选件	730-80405-00P	
并机选件	730-80421-00P	
EPO 选件	730-80422-00P	
NMC 卡	730-80349-00P, 短卡	
CMC 卡	730-80100-00P, 短卡	
S400	730-80141-00P, 短卡	
USB 卡	730-80102-00P, 短卡	

备注：20 节选配功能暂未上市。

山特UPS电源城堡系列塔式 C1-10kV

山特UPS电源城堡系列塔式山特UPS电源 C1-10kV是一款继承上一代城堡系列UPS的品质，并在其基础上表现加出色的双转换在线式UPS。山特UPS电源在有效解决9种电力问题（断电、市电电压过或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动）的基础上，山特UPS电源C1-10kV幅提了其在可靠性、效性、适应性和灵活性等方面的表现，全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时，其所具备的丰富的可扩展功能，也为满足用户的个性化需求提供了保障。

山特UPS电源全的功率设计和散热设计通过使用强壮的电子器件，熟的DSP控制技术，来实现提供可靠性不间断电力的目的山特UPS电源功率因数再次提功率因数由0.8升级至0.9，相比传统UPS，带载量增加28%。

创的散热设计，体积小，功率密度山特UPS电源效率，强适应性

满载效率达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO模式下效率可达98%，为您节省了宝贵的能源。宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，完美兼容发电机，为您的设备提供质的保障

山特UPS电源化设计，为您量身定做低静音设计，正常环境下UPS运行噪音低达47dB，为您的设备提供静谧无声的不间断电力供应