

300V PVC材料屏蔽线护套电缆 UL认证

产品名称	300V PVC材料屏蔽线护套电缆 UL认证
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 电压:300V 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品参数：

额定电压：300V

温度范围：-40~+80

外径容差：±0.1MM

实验电压：1500V

线号：30-10AWG

导体：镀锡铜

屏蔽层：采用铝箔/外加镀锡铜丝/编织密度为80%

单条或多条绞线或镀锡铜线

绝缘：PVC

颜色：黑色（可定制）

UL屏蔽线护套线应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备

、办公自动设备以及数据处理系统等场合。

产品说明:

- 1、额定电压:300v 耐热温度：80 测试电压：2000v
- 2、使用温度范围：-10 至 +80
- 3、芯线绝缘采用环保pvc(黑、红、橙、黄、绿、兰、棕、、、)
- 4、导体：多股镀锡铜丝绞合，镀锡铜丝抗氧化性强
- 5、护套：混合80度耐热阻燃pvc护套，通过vw-1阻燃试验

绝缘：特殊半硬质耐热阻燃pvc绝缘

- 1.额定温度：90
- 2.额定电压：600V
- 3.导体使用单根或绞合40AWG镀锡或裸铜线
- 4..绝缘采用PVC材料
- 5.可以屏蔽，涂锡铜丝编织
- 6.通过UL VW-1及CSA FT1 垂直燃烧
- 7.绝缘厚度均匀，易剥。易裁
- 8.环保要求：符合ROHS标准
- 9.产品广泛用于一般电子，电器设备内部连线