

西安获德直接纱号数自动检测系统

产品名称	西安获德直接纱号数自动检测系统
公司名称	西安获德图像技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西安获德 型号:HD-HSJC 检测速度:12s/个
公司地址	西安市新城区建工路19号东兴科技大厦
联系电话	13991166816 19991872559

产品详情

[直接纱号数自动检测系统](#)

可代替人工操作来实现直接纱tex的在线自动检测，tex检测范围100-9600tex。该系统设计便于人工操作，在系统功能辅助下可减少1名职工配置，由去皮找头人员使用设备完成tex检测操作。

- 1、平均在12s以内完成一个 [纱团线密度检测](#)和剔除纱线。
- 2、1米纱线切割误差小于 $\pm 0.5\%$ 。
- 3、支持打印异常线密度的信息。
- 4、可提供剔除信号，报警信号。
- 5、提供直接纱内圈检测或者外圈检测。
- 6、废丝称重精度：0.02%。
- 7、盖板标记Tex异常纱团。
- 8、实现号数可视化数据统计分析系统。
- 9、数据报表可以导出并网络传输现场电脑，便于查询。

产品优势

1、线密度检测

内圈整理工利用自动检测机械结构切割一米纱线，自动挂在天平上开始称重，系统同时高速采集数据进行稳定判定，待数据稳定后根据产品预设的标准进行判定线密度是否合格，同时将结果显示在主界面上，包括检测日期、班组、产品型号、炉位号、线密度值、偏差值、偏差百分比。正常使用绿色背景显示，异常使用红色背景显示。如果线密度不合格系统还将进行声光报警，并记录下纱团编号和线密度异常信息。

2、异常纱团剔除标签打印并盖板标记

3、内圈废丝量检测

通过废丝称重子系统获取到放置废丝前与放置废丝之后的重量，从而检测废丝量的大小，同时与产品信息对应的废丝去除标准进行比较，超出工艺范围会进行警告提示。