

# 碳钢平焊法兰 美标法兰 设备法兰生产厂家

产品名称	碳钢平焊法兰 美标法兰 设备法兰生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	25.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

碳钢平焊法兰美标法兰设备法兰订购电话热线-厚创管道

不锈钢法兰连接法适用于管径从 32-315mm的管件连接。安装承插式伸缩短管连接件，使用锚固管卡进行固定，以防止在热胀冷缩中承插管位置的移动。在楼板与楼板间的垂竖立管上、长距离的收集管网上以及埋地管道至少安装一个承插式伸缩短管。这是因为承插式伸缩短管不仅能消除由于排水过程温度变化引起的热胀冷缩，而且有助于与各个楼面支管的连接，使得管道安装更为简单。厂家服务热线生产板式平焊法兰，法兰标准、分类方式、材质国标GB/T9115-2000、机械部标准JB82-94、化工部标准HGJ50 ~ 53-91 HG20595-97HG20617-97、电力部标准GD0508 ~ 0509、美国标准ASME/ANSI B16.5、日标JIS/KS ( 5K, 10K, 16K, 20K )、德标DIN。法兰分类有多种方式：按加工方式分、按产品材料材质分、按生产标准分、按连接方式分、按产品规格分类等。具体情况具体分类。法兰材质有：20#、A105、Q235A、12Cr1Mo V、16MnR、15CrMo、18-8、321、304、304L、316、316L等。管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有多种，一般常用有凸面（RF）、凹面（FM）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。

一、平焊钢法兰平焊钢法兰适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接，平焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量zui大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。

二、对焊钢法兰对焊钢法兰用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠，公称压力为0.25 ~ 2.5MPa的对焊法兰采用凹凸式密封面。

三、承插焊法兰承插焊法兰常用于PN 10.0MPa，DN 40的管道中。

四、松套法兰松套法兰俗称活套法兰，分焊环活套法兰、翻边活套法兰和对焊活套法兰。常用于介质温度和压力都不高而介质腐蚀性较强的情况。当介质腐蚀性较强时，法兰接触介质的部分（翻边短节）为耐腐蚀的高等级材料如不锈钢等材料，而外部则利用低等级材料如碳钢材料的法兰环夹紧它以实现密封。

