

高硅低铁 低磨耗 球磨机衬胆 切割衬石 成套磨

产品名称	高硅低铁 低磨耗 球磨机衬胆 切割衬石 成套磨
公司名称	大连高腾国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	含硅量:97%~99% 硬度:8 mohs 密度:2.66g/cm ³
公司地址	中山区鲁迅路78号
联系电话	0411-82779322 13387878417

产品详情

衬石可分为初加工、精加工两种，初加工衬石为尺寸、厚度大致相同的长方形硅石块，需要到厂后进行二次加工磨头，再进行安装。

精加工衬石为成套磨，我司会依据客户球磨机尺寸做出合理建议，提供图纸以及硅衬理论数量，依据球磨机尺寸进行精细加工，异形衬、入料口等均可按照要求进行精细加工，尺寸误差小，到厂后，可按照编号依次进行安装。

衬石的性能稳定，可广泛应用于油漆、医药、建材、化工等液体或粉状体物料的分散研磨。目前，我司衬石已被广泛用于陶瓷行业，玻璃行业，硅酸锆以及石英加工和其他化工行业。

技术指标

二氧化硅 (SiO ₂)	99.31%
氧化铝 (Al ₂ O ₃)	0.36%
氧化铁 (Fe ₂ O ₃)	0.018%

氧化钙 (CaO)	0.09%
氧化镁 (MgO)	0.04%
体密/比重 (Specific Gravity)	2.66g/cm3
硬度 (Hardness)	8 mohs
烧灼后颜色 (Color after burning)	白色

硅石常规尺寸

长度 (Length)	22-35cm
宽度 (Width)	15-22cm
厚度 (Height)	11-20cm