

## 变形缝350x6钢边止水带维护

产品名称	变形缝350x6钢边止水带维护
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	32.00/米
规格参数	
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

工程施工安装方法；在钢筋绑扎建筑钢筋以前应在基础垫层上或下一层混凝土上弹出来变形缝定位线，以明确变形缝部位；钢筋连接进行后置放复合型，塑胶复合型两边用精准定位建筑钢筋和镀锌扁钢固定不动，用镀锌扁钢将两边抓紧并与构造建筑钢筋或精准定位钢筋机械连接；镀锌扁钢用一定间隔的地脚螺栓固定不动以确保式正中间中空圆形与建筑变形缝重叠，与此同时式两边应略微翘起来与正中间中空圆形成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水准交角，有利于浇筑混凝土时排出来内部结构气体；对竖直安装的应在定形建筑钢筋上捆扎一定间隔的水泥垫块固定不动，并要保证其页面位置平整；为确保水准的设计标高，应在模版上弹出来控线，并在底版建筑钢筋处焊接有止水环的建筑钢筋棍以用于查验设计标高；一般选用从底端控线部位处拉线坠的办法来调节竖直的垂直角度。是一种专用型于建筑工程施工缝及建筑变形缝的防潮橡胶密封件。