

高速公路路面用纤维 路面用絮状纤维 褐色木质素纤维

产品名称	高速公路路面用纤维 路面用絮状纤维 褐色木质素纤维
公司名称	泰安鸿砦新材料有限公司
价格	1.90/kg
规格参数	厂家:山东 颜色:褐色 用途:沥青混凝土路面
公司地址	山东省泰安高新区北集坡工业园北路1号1-4 (注册地址)
联系电话	15550803768

产品详情

施工工艺

间隙式拌合机看采用人工投料，投料时可将纤维整袋在热集料投料时一同投放，人工向拌缸投放纤维包，约60~70s就要投放一次，频率很高，操作的工人必须思想集中，因而精神颇为紧张。人工投放纤维，由于人的动作都需要一个反应时间，因而常发生不能拌缸门一打开就及时将纤维投入拌缸，结果减少了纤维与集料干拌的有效时间，纤维分布不均匀而影响纤维吸收沥青的效果，会使路面上出现油斑，连续式拌合机可使用纤维喂料机。投料机由螺旋输送机、加料螺旋输送机、一级蓬松和二级蓬松、计量装置、出料螺旋输送机、一级和二级风机、压缩空气调节阀以及气动装置等组成(见图1)。整机装在一个底盘上，安装时将投料机出口与拌和机的斜提落料口或拌缸风送管相连接，接通电源即可与拌和机同步工作。投料机针对絮状木质素纤维的特点，采用容积式计量方法。