

晋城环氧树脂地坪施工 博森达弹性地板公司

产品名称	晋城环氧树脂地坪施工 博森达弹性地板公司
公司名称	山西博森达弹性地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市平阳路家家园装饰城D2区15号
联系电话	15340659114

产品详情

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、运动操场跑道、草坪、环氧地坪安装批发，环氧树脂地坪施工哪家好，如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

我们多次提到过环氧地坪是一种高质量高要求的产品，它不仅对施工要求严格，涂料本身对涂装环境条件有要求，只有在符合该要求的环境下施工，才能达到的效果，我们以环氧树脂地坪涂料来举例说一下它对涂料环境的具体要求。

(1) 无论封闭底涂、中涂、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5摄氏度基本不反应，平涂型环氧树脂地坪施工，所以涂装环境温度在10摄氏度以上时，如果低于了这个温度，对涂料则需采取一些改进措施，并在施工时特别注意。

(2) 环境的湿度过高也对涂层外观有很大影响，尤其是低温高湿的状态，这种情况要严禁施工，一般相对湿度小于85%时才可以施工。此类涂料一般可通过调整固化剂来适应不同的施工条件。

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、pvc运动地板、环氧地坪安装批发，专注于弹性地板服务10余年；有经验丰富的施工团队；产品种类多，多品牌；交期短，发货快，供货及时。如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，车间环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

环氧砂浆修补找平层

- 1、准备必要的工具和维护用品。
- 2、确定修理区域。

- 3、清除修补区混凝土基层表面的灰尘和油污，并清除松动的部分。
- 4、清理修理区域裸钢表面的锈迹和碎片。
- 5、修复区的混凝土基层将进行清理、凿除或采用混凝土界面处理剂进行处理。
- 6、用气泵或水清洗修补过的地方和混凝土基层表面。在下一道工序中不准有明水。
 - a.将两组分按比例称重后，将它们放入一个干净的备用桶中，搅拌均匀。加入适量的水调整混合，加入砂浆搅拌即可使用。混合好的添加剂在使用期内用完，需尽快施工水性环氧砂浆。
 - b.事先清理旧界面的灰尘和渣滓，并使用水性环氧稀释剂(水性环氧树脂：水性环氧固化剂：水=1：1.3：3-5)。先把旧界面刷一遍，然后再施工水泥砂浆

《山西博森达弹性地板有限公司》主营：塑胶地板、运动操场跑道、草坪、环氧地坪安装批发，如果您想详细了解环氧树脂地坪施工，请来电咨询博森达！

环氧地坪如何维护？

- 1、施工完毕后，晋城环氧树脂地坪施工，地坪需养护7至10天后方可投入使用，在养护期间，应尽可能避免水或其它溶液落在地表。
- 2、使用时尽量避免重击地面。凡是硬件：如设备、铁箱、货架等带有金属的物品，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起，轻拿轻放。除了工作需要，尽可能避免不必要的损耗。
- 3、为避免室外的泥沙带入室内划伤地面，凡进入室内换成软底鞋。

晋城环氧树脂地坪施工-博森达弹性地板公司由山西博森达弹性地板有限公司提供。山西博森达弹性地板有限公司位于太原市平阳路家家园装饰城D2区15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博森达弹性地板在其它中享有良好的声誉。博森达弹性地板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博森达弹性地板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。