水泥防水涂料批发价 海南水泥防水涂料 固德乐防水

产品名称	水泥防水涂料批发价 海南水泥防水涂料 固德乐防水
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技圆863产业 化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

广州固德乐防水公司引进美国、德国m-tec等设备,组织生产并销售固德乐品牌瓷砖粘结剂、js聚合物水泥基防水涂料、填缝剂、防水灰浆等瓷砖安装系列产品及其他家装辅材产品。通过在同行业中早建立完善的销售服务网络及产品,公司现已拥有北京、天津、上海、广州、武汉、成都、西安、沈阳等20家分公司、500多家代理商及经销商,20000余家分销网点及加拿大、俄罗斯等多家海外分支机构,致力于成为面向的的现代化建材企业。

JS聚合物水泥基防水涂料——是以特定的建筑乳液为载体,经各种助剂改性之后形成的高聚物防水乳液。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便,具有显著的环境效益,是新一代环保型防水材料。

- 一、适用范围
- 1. 广泛用于外墙、厕浴厨间、游泳池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
- 2. 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。
- 二、产品特点
- 1. 有一定的柔韧性, 粘结性能佳, 可在潮湿基面上施工;
- 2. 耐候性好,可抗高低温;用量少,造价低,无毒无害,无污染,易施工。
- 三、施工工艺
- 1. 基面准备

- (1) 底材必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;
- (2) 所有小孔隙、砂眼可用堵漏王加入少许清水拌成湿团状,将其抹平;
- (3)涂刷浆料之前,预先充分湿润底材,但不能有积水。
- 2. 使用时添加水泥按(浆料:水泥=1:1)比例搅拌,添加水泥沙按(浆料:水泥细砂=1:2)比例搅拌;用毛刷或滚刷直接将搅拌好的浆料涂刷在基面上,仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌,以防止沉淀。
- 3. 用于防潮,可涂刷一层;用于防水,应至少涂刷二层。应采用多层施工法,按标准用量施工,厚度单层不超过1mm。
- 4. 等层完全干透后(约2~4小时),再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与层的涂刷方向相垂直。

一、产品介绍

聚合物水泥基(JS)防水涂料(又名聚合物防水浆料、高分子聚合物防水胶)是一种类高分子聚合物水泥基防水材料。它是由耐酸碱、抗老化、高弹性的高分子聚物添加其他助剂乳化而成。通过添加一定比例水泥,可以配制成适合不同部位的防水涂料。

- 二、产品特点
- 1.: 粘结力强,耐候性好,可抗高低温,与水泥混合形成的水泥基防水层,防水寿命长。
- 2.与基材粘结强:与水泥按照一定的比例混合后,可在潮湿的基面上施工,实干后与基体形成一个防水整体,而不会产生空鼓、脱落、窜水等现象。
- 3.施工简便:聚合物浆料由于添加特殊的活性物质改性,水泥防水涂料批发价,可以直接与水泥或水泥砂浆混合施工,且相容性。
- 4.环保:该产品无毒、无害、无污染,水泥防水涂料电话,属于重点推出环保产品。
- 5. 防水层涂刷

按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌约5分钟左右,直至料涂中不含团粒,如需加水,则要先在液料中加水,用搅拌器边搅拌边 徐徐加入粉料。彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下,并且只需要在面层涂料中添加颜料。涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡,粘结严实。加无纺布施工时,下涂和上涂要连续施工,无纺布要铺贴平直,并用刷子刷实不留空鼓。层不粘手之后直接刷第二层(每层约0.6mm,不能过厚);一般防水需要刷两层以上,后一遍在防水层未干时在上面稀撒中沙,可增强其与保护层的粘结力。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头;等防水层完全干固。

固德乐施工工法:JS聚合物水泥防水涂料

JS聚合物水泥防水涂料是吸收外国先进技术开发的防潮、抗渗、堵漏材料。该产品是以高分子乳液和水泥为主要原料,加入多种无机材料和助剂配置而成的双组份高分子水性防水涂料,主要成膜物质为高分子材料的水乳液,以水泥及活性物质为填料,涂膜通过水分挥发及无机水硬性材料的水化反应而结膜,是一种既具有有机材料弹性高而又有无机材料耐久性好的双重优点。

JS聚合物水泥防水涂料——产品特点

- a.可以在潮湿、干燥的多种材质上直接施工。
- b.无毒、无害、无污染,方便施工,工期短,可用于饮用水工程。
- c.涂层坚韧、高强、耐水性、耐候性、耐久性优异,可以加颜色。
- d.能与水泥砂浆及多种材料穿固粘结。
- JS聚合物水泥防水涂料——适用范围

适用于新旧建筑物的屋面、地下室、外墙、隧道、渠道、引用水池、游泳池、冷却水池、厨卫间、浴室及阳台的防水工程。

JS聚合物水泥防水涂料——施工工艺及流程

1.基层处理:

基层必须平整、压实、收光;表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。阴阳角处应做成圆弧角。

2.配料:

根据施工操作要求,如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后,再用搅拌器边搅拌边缓缓加入 粉料之后充分搅拌直至料中不含团粉(搅拌时间不少于5分钟)。

打底层涂料的重量比为:液料:粉料:水=10:20:14,底涂完工干燥后再涂刮防水层,其重量比为:液料:粉料:水:10:20:0~2;加水量应在规定的范围内,在斜面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加水;平面为涂膜平整可以适当多增加些水。

3.涂覆:

用滚筒及刮板涂覆,该工程施工方法选定为P4工法,海南水泥防水涂料,按照打底层—下层—叫呻层—面层的次序逐层完成,各层之间的时间间隔以层涂膜干涸不粘手为准,确保厚度在1.5mm左右。涂覆时应注意以下事项:

水泥防水涂料批发价-海南水泥防水涂料-固德乐防水(查看)由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材

有限公司是从事"家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:柯生。