

水泥防水涂料批发价 海南水泥防水涂料 固德乐防水

产品名称	水泥防水涂料批发价 海南水泥防水涂料 固德乐防水
公司名称	广州德乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号民营科技园863产业化促进中心808室
联系电话	18664764379 18664764379

产品详情

广州固德乐防水公司引进美国、德国m-tec等设备，组织生产并销售固德乐品牌瓷砖粘结剂、js聚合物水泥基防水涂料、填缝剂、防水灰浆等瓷砖安装系列产品及其他家装辅材产品。通过在同行业中早建立完善的销售服务网络及产品，公司现已拥有北京、天津、上海、广州、武汉、成都、西安、沈阳等20家分公司、500多家代理商及经销商，20000余家分销网点及加拿大、俄罗斯等多家海外分支机构，致力于成为面向的的现代化建材企业。

JS聚合物水泥基防水涂料——是以特定的建筑乳液为载体，经各种助剂改性之后形成的高聚物防水乳液。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便，具有显著的环境效益，是新一代环保型防水材料。

一、适用范围

1. 广泛用于外墙、厕浴厨间、游泳池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
2. 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

二、产品特点

1. 有一定的柔韧性，粘结性能佳，可在潮湿基面上施工；
2. 耐候性好，可抗高低温；用量少，造价低，无毒无害，无污染，易施工。

三、施工工艺

1. 基面准备

(1) 底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；

(2) 所有小孔隙、砂眼可用堵漏王加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；

(3) 涂刷浆料之前，预先充分湿润底材，但不能有积水。

2. 使用时添加水泥按（浆料：水泥=1:1）比例搅拌，添加水泥沙按（浆料：水泥细砂=1:2）比例搅拌；用毛刷或滚刷直接将搅拌好的浆料涂刷在基面上，仔细检查有无漏刷或瑕疵。操作过程中应保持间断性搅拌，以防止沉淀。

3. 用于防潮，可涂刷一层；用于防水，应至少涂刷二层。应采用多层施工法，按标准用量施工，厚度单层不超过1mm。

4. 等层完全干透后（约2~4小时），再涂抹第二层。第二层的涂刷方向应与层的涂刷方向相垂直。

一、产品介绍

聚合物水泥基（JS）防水涂料（又名聚合物防水浆料、高分子聚合物防水胶）是一种类高分子聚合物水泥基防水材料。它是由耐酸碱、抗老化、高弹性的高分子聚合物添加其他助剂乳化而成。通过添加一定比例水泥，可以配制成适合不同部位的防水涂料。

二、产品特点

1. 粘结力强，耐候性好，可抗高低温，与水泥混合形成的水泥基防水层，防水寿命长。

2. 与基材粘结强：与水泥按照一定的比例混合后，可在潮湿的基面上施工，实干后与基体形成一个防水整体，而不会产生空鼓、脱落、窜水等现象。

3. 施工简便：聚合物浆料由于添加特殊的活性物质改性，水泥防水涂料批发价，可以直接与水泥或水泥砂浆混合施工，且相容性。

4. 环保：该产品无毒、无害、无污染，水泥防水涂料电话，属于重点推出环保产品。

5. 防水层涂刷

按规定的比例取料，用搅拌器充分搅拌约5分钟左右，直至料涂中不含团粒，如需加水，则要先在液料中加水，用搅拌器边搅拌边徐徐加入粉料。彩色层涂料的颜料加量为液料的10%以下，并且只需要在面层涂料中添加颜料。涂覆时要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不留气泡，粘结严实。加无纺布施工时，下涂和上涂要连续施工，无纺布要铺贴平直，并用刷子刷实不留空鼓。层不粘手之后直接刷第二层（每层约0.6mm，不能过厚）；一般防水需要刷两层以上，后一遍在防水层未干时在上面稀撒中沙，可增强其与保护层的粘结力。刷完之后涂层边缘多刷几遍收头；等防水层完全干固。

固德乐施工工法：JS聚合物水泥防水涂料

JS聚合物水泥防水涂料是吸收外国先进技术开发的防潮、抗渗、堵漏材料。该产品是以高分子乳液和水泥为主要原料，加入多种无机材料和助剂配置而成的双组份高分子水性防水涂料，主要成膜物质为高分子材料的水乳液，以水泥及活性物质为填料，涂膜通过水分挥发及无机水硬性材料的水化反应而结膜，是一种既具有有机材料弹性高而又有无机材料耐久性好的双重优点。

JS聚合物水泥防水涂料——产品特点

- a.可以在潮湿、干燥的多种材质上直接施工。
- b.无毒、无害、无污染，方便施工，工期短，可用于饮用水工程。
- c.涂层坚韧、高强、耐水性、耐候性、耐久性优异，可以加颜色。
- d.能与水泥砂浆及多种材料穿固粘结。

JS聚合物水泥防水涂料——适用范围

适用于新旧建筑物的屋面、地下室、外墙、隧道、渠道、引用水池、游泳池、冷却水池、厨卫间、浴室及阳台的防水工程。

JS聚合物水泥防水涂料——施工工艺及流程

1.基层处理：

基层必须平整、压实、收光；表面须牢固、干净、无明水、无渗漏。阴阳角处应做成圆弧角。

2.配料：

根据施工操作要求，如不便施工可适量加水。加水方法先在料中加水后，再用搅拌器边搅拌边缓缓加入粉料之后充分搅拌直至料中不含团粉（搅拌时间不少于5分钟）。

打底层涂料的重量比为：液料：粉料：水=10：20：14，底涂完工干燥后再涂刮防水层，其重量比为：液料：粉料：水：10：20：0~2；加水量应在规定的范围内，在斜面、顶面或立面上施工，为了能挂住足够的料应不加或少加水；平面为涂膜平整可以适当多增加些水。

3.涂覆：

用滚筒及刮板涂覆，该工程施工方法选定为P4工法，海南水泥防水涂料，按照打底层—下层—叫呻层—面层的次序逐层完成，各层之间的时间间隔以层涂膜干涸不粘手为准，确保厚度在1.5mm左右。涂覆时应注意以下事项：

水泥防水涂料批发价-海南水泥防水涂料-固德乐防水(查看)由广州德乐建材有限公司提供。广州德乐建材

有限公司是从事“家装防水,js防水涂料,k11防水涂料,瓷砖背涂胶,液体卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柯生。