

MKVVRP矿用电缆

产品名称	MKVVRP矿用电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	3.20/米
规格参数	天联有限公司:天联 MKVVRP:MKVVRP 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

MKVVRP矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。MKVVRP矿用控制电缆对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于

1、产品名称：煤矿用控制电缆

2、煤矿用控制电缆型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP、

3、产品说明：型号 名称

MKVV 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVRP 煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

4、产品执行标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007 Q/TY1003-2009

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电

器仪表的连接线。

6、MKVVVP矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

【我厂郑重声明】

- 1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
- 3、MKVVVP矿用控制电缆确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。