

# 盲探地下管线探测仪SR-20,可探5米深

产品名称	盲探地下管线探测仪SR-20,可探5米深
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:里奇 型号:SR-20 产地:美国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

## 产品详情

美国里奇工具创立于1923年，总部设立于美俄亥俄州，生产和销售管道业以及相关行业所需的高质工具。从此，美里奇工具发展成为了世界上管道业及其相关行业大的供应商。美里奇工具生产的产在140多个销售，美里奇工具在美、爱尔兰、巴西、德和中设立了分支机构。

里奇SR-20管线定位仪，采用新技术的全天向的天线，可通过图形化管线显示及导向箭头灯信息，实现快速定位，满足高端用户的需求，主要应用于管线定位，也可定位信号发生器。

您可以自定义任何频率进行探测定位（10Hz-35KHz），多可存储30个自定义频率。对比现在市面上管线定位仪操作更简单，定位更，使用更简单。

地下管线探测仪SR-20，使用全向天线，带来具有革命性的图形显示界面，能够简单、有效的提供丰富的地下管线定位信息给用户。SR-20不但可以追踪信号发射器的频率来进行定位，而且还可以通过的无源探测模式来探测定位地下的金属管线。

### 产品特点:

美里奇是生产和销售管道业以及相关行业所需的高质RIDGID工具，是世界上管道业及其相关行业的供应商。其中推出的管线定位系列：SR-20、SR-60、SR-24。型号发生器：ST-305(5W)、ST-510(10W)、ST-33Q+(+5W)，感应型号夹钳：10cm。

SR-20使用全向天线，带来具有革命性的图形显示界面，能够简单、有效的提供丰富的地下管线定位信息给用户。SR-20不但可以追踪信号发射器的频率来进行定位，而且还可以通过的无源探测模式来探测定位地下的金属管线。

## 技术参数

SR-20独特的图形显示功能和声音音调的不同可以帮助用户进行快速定位，通过以下特性可以：

- 1) 目标管线的显示和方向的改变可以实时指示地下管线的变化情况；
- 2) 左右导向箭头可以指引用户靠近目标管线；
- 3) 信号强度和
- 4) 接近信号强度也可以帮助用户快速靠近目标管线。

### SR-20核心技术参数:

#### SR-20接收机

信号处理天线：8个立体全方位天线。

有源探测频率：128HZ 1KHZ 8KHZ 33KHZ

无源探测频率：50HZ 60HZ 100HZ（CPS信号）120HZ

<4KHZ 4KHZ—15KHZ 15KHZ—36KHZ

信号发生器频率：16HZ 512HZ 16Khz 8KHZ 33KHZ 等

重量：1.8公斤

#### ST-510发射机（功率10W）

频率：128HZ 512HZ 577HZ 815HZ 820HZ 980HZ 1KHZ 8KHZ 33KHZ 262KHZ 等大约20个频率

显示内容：显示输出电流大小，同时显示输出功率、

输出电压和回路绝缘电阻大小。

电源：8节1号 电池 或外接12V充电电池

#### ST-510发射机 ST-305发射机

#### ST-305发射机（功率5W）

频率：1KHZ 8KHZ 33KHZ

电源：6节2号电池

### 应用领域：

该仪器可以在不开挖的情况下，对金属管线的位置、深度和方向直接进行精确定位和测量，主要应用在石油、天然气、城市自来水、城市天然气/煤气、电力、通信，铁路、军区、机场、厂矿企业、管线探测工程单位、监理公司、政府管线管理和监督部门的日常管线维护、安装和测量等业务工作中。

仪器配置：

标准配置

ST-510发射机或ST-305发射机1台

SR-20接收机1台，

4" 感应式信号夹钳

直连导线1条，接地棒1根，仪器箱1个，说明书1套